

KZ715I

Base analógica para detector de incendio de la serie KL700A con aislador.

General

La KZ715I es una base con 5 contactos con aislador incorporado para uso con todos los detectores de la serie KL700A de Kilsen. El aislador protege el lazo de posibles cortocircuitos. Un LED en uno de los lados de la base indica el estado del aislador.

Serie KZ705

La KZ715I forma parte de la serie de bases de conexión con 5 contactos KZ705. Dicha serie consiste en un conjunto de bases que pueden usarse tanto en el sistema convencional KL700 como en el analógico KL700A. La KZ715I es una base específica para ser usada con el sistema analógico KL700A.

La serie consta de:

- * Base estandar KZ705
- * Base con relé KZ705R
- * Base con sirena analógica KZ715AS
- * Base con aislador KZ715I
- * Base con diodo KZ705D

Instalación

Todas admiten un indicador remoto y las conexiones apantalladas de cables. Permiten la instalación de montaje en superficie en conductos con la utilización del accesorio de base S700. El aislador protege el bucle en caso de cortocircuito.



Detalles

- Aislador incorporado
- Base universal para detectores analógicos
- Terminal a tierra adicional disponible
- Contacto de indicador remoto disponible
- Entrada de cable lateral y trasera

KZ715I

Base analógica para detector de incendio de la serie KL700A con aislador.

Especificaciones técnicas

Eléctrico

Operating voltage	18.5 to 39 VDC
Current consumption	800 mA (Max. capacity) <7 mA (Isolated) <240 µA (Quiescent)

Conductor

Resistencia	<0.1 Ohm (Line resistance)
-------------	----------------------------

Físico

Dimensiones físicas	100 x 29 mm (Ø x h)
Peso neto	49 g
Color	Blanco
Tipo de Montaje	Montaje en el techo, Montaje en pared

Medioambiental

Temperatura de funcionamiento	-10 to +55°C
Temperatura de almacenamiento	-10 to +70°C
Relative humidity	10 to 95% noncondensing
Entorno	Interior
Clasificación IP	IP30

Regulador

Certificación	EN54-17
---------------	---------

Productos compatibles

Categoría	Referencia	Descripción
Dispositivo de detección	KL710A	Detector analógico termovelocimétrico Kilsen.
Dispositivo de detección	KL731A	Detector analógico óptico Kilsen.
Dispositivo de detección	KL735A	Detector analógico óptico-térmico Kilsen.
Dispositivo de detección	S700	Accesorio de montaje en superficie para las bases de las series KZ700 y KZ705



Como empresa innovadora, Kidde Global Solutions se reserva el derecho de modificar las especificaciones de los productos sin previo aviso. Para conocer las últimas especificaciones de los productos, visite la Web de es.firesecurityproducts.com o póngase en contacto con su comercial.

Last updated on 10 December 2024 - 17:28