

IVY-B

Sirena Autoalimentada Exterior. Modelo en I-BUS



Características

- Sirena autoalimentada para exterior interconectada en I-BUS.
- Activación de alarma: En el BUS, con características según el evento.
- Activación de la alarma auxiliar: En el BUS.
- Interrupción de la alarma por mantenimiento: Su BUS.
- Activación de led de señalización auxiliar: Su BUS.
- Señalización de averías: Su BUS.
- Señalización de sabotaje: Su BUS.
- Tamper antiapertura y antidesprendimiento.
- Dispositivo contra lanza térmica.
- Gestión diferenciada del sonido y de la luz intermitente.
- Regulación del volumen.
- Lectura de la tensión de alimentación.
- Lectura de la tensión en los extremos de la batería.
- Lectura de la temperatura.
- Tapa inferior metálica.
- Indicador luminoso con led.
- Programación de los parámetros de la sirena.
- Presión sonora a 3 m. 103 dBA.
- Grado IP34.
- Alimentación 13,8 Vdc. (por I-BUS)
- Dimensiones: 288 x 207 x 106 mm.
- Peso: 2,7 kg.

<https://www.ibdglobal.com/shop/product/ivy-b-sirena-autoalimentada-exterior-modelo-en-i-bus-10127>