

NV5

Detector Infrarrojo Dual. 10 x 10m, 90°. Antimascotas. Grado 2



Características

- Alcance: 10x10 metros (a 2,4 metros de altura) .
- Apertura de 90° .
- Ángulo 0° (perdiendo entonces la discriminación de mascotas) .
- Altura instalación: 2,1 ~ 3,1 metros .
- Inmunidad animales de hasta 16 kg .
- FADEC: gestión de la detección mediante control electrónico digital de total autoridad .
- Lente híbrida cilíndrico-esférica exclusiva de Paradox® de 1.0" con segmentos Fresnel LoDiff de 3ª generación.
- En los haces lejanos tenemos lóbulo cilíndrico.
- En los cercanos y ángulo 0°, tenemos lóbulo esférico .
- Patrón de detección ecualizada de Paradox® que garantiza la misma sensibilidad en toda la zona protegida.
- Selección de procesamiento sencillo o dual .
- Procesado de señal por impulso automático digital dual (APSP) con selección de dos niveles .
- Compensación de temperatura ecualizada digitalmente.
- El detector sabe a que temperatura nos encontramos en el área a proteger y varía su sensibilidad en función de estar cercano a los 37° .
- Ajuste digital de sensibilidad con cinco niveles y led de confirmación .
- Tiempo de iniciación de 10 segundos .
- Velocidad de detección de 0,2 ~ 3 ms .
- Salida de relé: estado sólido, NC, 150 mA .
- Sabotaje: 28V CC, NC, 150 mA .
- Temperatura de funcionamiento de -10°C ~ 60°C .
- Alimentación: 10 ~ 15V CC .
- Consumo: 10,5 mA en reposo, 11,3 mA en alarma .
- Dimensiones: 90 x 55 x 40 mm .
- Rótula SB100 de montaje a pared y techo opcional .
- Certificado Grado 2 según EN50131

Accesorios

SB100

<https://www.ibdglobal.com/shop/product/nv5-detector-infrarrojo-dual-10-x-10m-90o-antimascotas-grado-2-10753>