



# IPC-HDW2230T-AS-S2-B

## MiniDomo IP H265 2M DN SMART Starlight IVS IR30m 2.8mm IP67 PoE SD MIC color negro



### Características

- Resolución hasta 1080P@25IPS.
- Óptica Fija de 2.8mm (110°x59°x132° (horizontalxverticalxdiagonal)), F1.6.
- 2 Streams simultáneos (H.265 y H.264) hasta 20 usuarios.
- Análisis de Video compatible con NVRs SMART: Tripwire, Intrusión.
- Micro incluido.
- Compatible NVR Dahua y ONVIF.
- Alimentación PoE y 12Vdc (5.9W).
- Dimensiones y peso: Φ109.9x100.9mm / 0.39Kg.

### Accesorios

- [PFA130-E-B-V2](#)
- [PFA130-E-V3](#)
- [PFB205W-E-B](#)

### Especificaciones de Producto

SENSOR	1/2.7" CMOS 2MP
MAX. RESOLUCIÓN / IPS	1080P@25IPS
CONMUTACIÓN	Día - Noche con Filtro ICR
MIN. ILUMINACIÓN	0.005Lux@F1.6
ÓPTICA	Fija de 2.8mm (111°)
LEDs IR	1 LEDs smart IR (Hasta 30m)
COMPRESIÓN (VÍDEO/AUDIO)	H.265/H.264/H.264B/H.264H/MJPEG (Sub Stream) / G.711a/G.711Mu/AAC/G.726
FUNCIONES DE CÁMARA	dWDR, 3DNR, BLC, HLC
STREAM DE VÍDEO	Main 2MP@25IPS / 2nd D1
INTERFAZ AUXILIAR	Micro SD (hasta 256GB)
ALIMENTACIÓN / CONSUMO	12Vdc y PoE
TEMPERATURA	De -40°C a +60°C (95% HR)
PROTECCIÓN	IP67
Analítica IVS	Tripwire e Intrusión.

<https://www.ibdglobal.com/shop/product/ipc-hdw2230t-as-s2-b-minidomo-ip-h265-2m-dn-smart-starlight-ivs-ir30m-2-8mm-ip67-poe-sd-mic-color-negro-13510>