ASI1212F-D

Lector Autónomo LCD 2.8" táctil Huella+PIN+remoto+Tarjeta IDCard



Características

- Pantalla táctil 2.8" capacitativa TFT, 240x320.
- Soporta 30.000 usuarios, 30.000 tarjetas, 3.000 huellas dactilares, 150.000 registros.
- Soporta tarjeta, huella dactilar y contraseña.
- Configuración web en PC y móvil.
- Conexión a lector mediante Wiegand o RS-485.
- Alarmas por apertura de puerta, intrusión, encierro o por manipulación.
- Anti-passback.
- Lector de tarjetas ID Card: 125KHz.
- Montaje en superficie, montaje empotrado.
- Dimensiones y peso: 114.5x114.5x32.5mm / 0.415Kg.

Productos Alternativos

ASI1212F
ASI1212A-D
ASI1212A

Accesorios

CP

ASI1212F-D

Lector Autónomo LCD 2.8" táctil Huella+PIN+remoto+Tarjeta IDCard

Especificaciones de Producto

PROCESADOR PRINCIPAL	Embedded Processor
ENTRADAS	1 sensor puerta, 1 botón salida, 1 entrada alarma
SALIDAS	3 (cerradura puerta, timbre y alarma)
LECTORES	1 lector
FORMATO LECTURA TARGETA	125KHz(ID EM Card)
DISTANCIA LECTURA TARJETA	De 1 a 3 cm
TIEMPO RESPUESTA TARJETA	<0.1s
TIEMPO RESPUESTA HUELLA	≤0.5s
Capacidad tarjetas / Eventos	30.000 / 150.000
CAPACIDAD HUELLAS	3.000
CONFIGURACIÓN	Pantalla táctil capacitiva
GESTIÓN USUARIOS	General, VIP, invitado, patrulla, lista negra, fuerza
FUNCIONES DE ALARMA	Puerta abierta, intrusión, encierro, sabotaje
AJUSTES POR CALENDARIO	128 grupos de calendarios, 128 grupos de períodos, 128 grupos de vacaciones
CONEXIÓN A PC	RS-485
CONEXIÓN A LECTOR	Wiegand / RS-485
AVISO VOZ	Sí
TONO	Zumbador
ALIMENTACIÓN	12Vdc@1A
TEMPERATURA	-10°C a +45°C
HUMEDAD	5% - 90%

https://www.ibdglobal.com/shop/product/asi1212f-d-lector-autonomo-lcd-2-8-tactil-huella-pin-remoto-tarjeta-idcard-15183