



# SD52C432XA-HNR

Domo PTZ IP 4M DN H265 WDR Starlight 32X 3D IK10 PoE+ Inserción AUDIO E/S AI



## Características

- Cámara PTZ con resolución 4MP@25IPS.
- 3 Streams simultáneos hasta 20 usuarios.
- Auto 32xZoom 4.9 - 156mm (H:61.6°-2.1°; V:35.1°-1.3°; D:68.2°-2.5°), F1.35-F4.4.
- Rango Pan/Tilt:  
Pan: 0 ~ 360°, Tilt: 0 ~ 90°.
- Velocidad PTZ:  
Manual: 0.1° - 350°/s Pan, 0.1° - 250°/s Tilt.  
Preset: 500°/s Pan, 500°/s Tilt.
- Múltiples visores de red: navegador web, Smart PSS; DSS; DMSS; Easy4ip; IVSS.
- 6000V Protección contra descargas eléctricas.
- Alimentación / Consumo: 24Vdc@2.5A (Max 16W).
- Dimensiones y peso: Φ186x253mm / 2.2Kg
- \* WizSense Series: Perimeter Protection, SMD Plus.

## Productos Alternativos

[SD52C225U-HNI](#)  
[SD52C230U-HNI](#)  
[SD50230U-HNI](#)  
[SD50225U-HNI](#)

## Accesorios

[PC-H84.5-147](#)



# SD52C432XA-HNR

Domo PTZ IP 4M DN H265 WDR Starlight 32X 3D IK10 PoE+ Inserción AUDIO E/S AI

## Especificaciones de Producto

|                             |                                                           |
|-----------------------------|-----------------------------------------------------------|
| SENSOR                      | 1/2.8" CMOS 4MP                                           |
| MAX. RESOLUCIÓN / VELOCIDAD | 4MP@25IPS                                                 |
| ÓPTICA                      | Auto 32xZoom 4.9-156mm                                    |
| CONMUTACIÓN                 | Día - Noche con Filtro ICR                                |
| MIN. ILUMINACIÓN            | 0.005Lux@F1.3                                             |
| LEDs IR                     | No disponible                                             |
| VELOCIDAD OBTURADOR         | 1/1.7" STARVIS CMOS Scan Progresivo 12MP                  |
| CONTRALUCES                 | AWB / BLC / HLC / WDR (120dB)                             |
| REDUCCIÓN DE RUIDO          | Ultra DNR (2D/3D)                                         |
| COMPRESIÓN VÍDEO            | H.265/H.264/MJPEG (Sub Stream)                            |
| COMPRESIÓN AUDIO            | G.711a/G.711Mu/G.726/AAC/MPEG2-Layer2/G.722.1/G.729/G.723 |
| VIDEO STREAM PRINCIPAL      | 4MP/3MP/1080P/1.3MP/720P@25IPS                            |
| VIDEO STREAM SECUNDARIO     | 2nd D1 - CIF / 3rd 720P@25IPS                             |
| BITRATE                     | H.265/H.264: 3 kbps-20480 kbps                            |
| PRESET                      | 300                                                       |
| MODO PTZ                    | 5 Pattern, 8 Tour, 5 Scanning                             |
| AUTO-TRACKING               | Disponible                                                |
| PROTOCOLO PTZ               | DH-SD, Pelco-P/D (Reconocimiento automático)              |
| MÁSCARAS DE PRIVACIDAD      | 24 Áreas Configurables                                    |
| DEFOG (anti-niebla)         | Disponible                                                |
| TARJETA MEMORIA             | Micro SD (hasta 256GB)                                    |
| ALARMA                      | 2E/1S Alarma, E/S Audio                                   |
| RS485                       | No disponible                                             |
| ETHERNET                    | RJ-45 (10Base-T/100Base-TX)                               |
| COMPATIBILIDAD              | ONVIF, Profile S&G&T, CGI                                 |
| ALIMENTACIÓN / CONSUMO      | 24Vac@2.5A                                                |
| ALIMENTACIÓN POE            | PoE+                                                      |
| INTERFAZ AUXILIAR           | Ranura Micro SD                                           |
| TEMPERATURA                 | De -30°C a +60°C (95% HR)                                 |
| PROTECCIÓN IP               | Uso interior                                              |
| RESISTENCIA VANDALISMO      | IK10                                                      |
| MONTAJE                     | Insertado en techo. Incluye alimentador                   |
| AI                          | WizSense Series                                           |

<https://www.ibdglobal.com/shop/product/sd52c432xa-hnr-domo-ptz-ip-4m-dn-h265-wdr-starlight-32x-3d-ik10-poe-insercion-audio-e-s-ai-15203>