



ASC2202B-S

Controladora 2 Puertas / 1 Dirección para Carril DIN IP Wiegand RS-485



Características

- Soporta 100.000 tarjetas y 500.000 registros.
- Soporta tarjeta, huella y combinación de ello.
- Conexión a PC mediante TCP/IP o RS-485.
- Conexión a lector mediante Wiegand o RS-485 (2 puertas / 1 dirección).
- Alarmas por apertura de puerta, intrusión, coacción o antivandálica.
- Anti-passback, apertura multi-tarjeta, desbloqueo multipuerta.
- Instalación en Carril DIN.
- La función Watch dog garantiza que el dispositivo no se detenga.
- Grado de protección: IP20, IK04.
- Dimensiones y peso: 155x106x50mm / 0.4kg.

Productos Alternativos

[ASC2202B-D](#)

[ASC2204B-S](#)

Especificaciones de Producto

_ENTRADAS	6 (2 sensores puerta, 2 botones salida, 2 alarmas)
_SALIDAS	4 (2 cerraduras, 2 alarmas)
_LECTORES	4
_CAPACIDAD TARJETAS / EVENTOS	100.000 / 500.000
_GESTIÓN USUARIOS	General, VIP, invitado, vigilante, coacción
_FUNCIONES DE ALARMA	Puerta abierta, intrusión, coacción, antivandálica
_AJUSTES POR CALENDARIO	Grupos: 128 calendarios, 128 periodos, 128 vacaciones
_CONEXIÓN A PC	RS485
_CONEXIÓN A LECTOR	Wiegand, RS485 (2 puertas / 1 dirección)
_RELOJ INTERNO	Sí
_ALIMENTACIÓN	12Vdc y PoE
_TEMPERATURA	-30°C a +60°C
_HUMEDAD	5%-90%

<https://www.ibdglobal.com/shop/product/asc2202b-s-controladora-2-puertas-1-direccion-para-carril-din-ip-wiegand-rs-485-15340>