



HAC-HDW1231TLMQ-0280B-B

MiniDomo HDCVI 4EN1 2M 1080P WDR Starlight IR30m 2.8mm IP67 Quick-to-install. Color Negro



Características

- Resolución hasta 1080P@25IPS.
- Óptica fija de 2.8mm (107°x56°x127° (HxVxD)), F1.6.
- Cámara 4 en 1. Soporta HDCVI, AHD, HDTVI y CVBS. Los cuatro formatos se pueden conmutar a través del menú OSD o mediante el controlador UTC.
- Domo de exterior IP67 instalable a pared o techo (3 ejes).
- Menú OSD accesible desde DVR.
- Quick-to-install: ahorra tiempo de instalación.
- Material: Cúpula metálica+cubierta metálica+anillo decorativo de plástico.
- Alimentación / Consumo: 12Vdc (Max 3.1W (IR ON)).
- Dimensiones y peso: Φ109.9x88.1mm / 0.28Kg.

Productos Alternativos

[HAC-HDW2241T-Z-A-B](#)
[IPC-HDW2230T-AS-S2-B](#)

Accesorios

[PFA130-E-B-V2](#)
[PFA130-E-V3](#)
[PFA1320R](#)
[PFB205W-E-B](#)

Especificaciones de Producto

SENSOR	1/2.8" 2MP CMOS
RESOLUCIÓN	1080P@25IPS
CONMUTACIÓN	Día - Noche con Filtro ICR
MIN. ILUMINACIÓN	0.002Lux@F1.6 (Starlight+)
ÓPTICA	Fija de 2.8mm
LEDs IR	LEDs IR (Hasta 30m)
TECNOLOGÍA	HDCVI (Coaxial o UTP) en FullHD
FUNCIONES DE CÁMARA	WDR (130dB), 3DNR, BLC, HLC
SALIDA DE VÍDEO	BNC HDCVI, TVI, AHD o CVBS conmutable
ALIMENTACIÓN	12Vdc
TEMPERATURA	De -40°C a +60°C (95% HR)
PROTECCIÓN	IP67

<https://www.ibdglobal.com/shop/product/hac-hdw1231tlmq-0280b-b-minidomo-hdcvi-4en1-2m-1080p-wdr-starlight-ir30m-2-8mm-ip67-quick-to-install-color-negro-15469>