



ASR2201A

Lector Proximidad Mifare RS485 Wiegand IP66 + Teclado



Características

- Protocolo Wiegand y RS-485.
- Soporta lectura tarjeta Mifare.
- Uso interior y exterior IP66 (se necesita un sellador de silicona, véase el manual).
- Dispone de zumbador e indicador.
- Alarma anti sabotaje.
- Incluye Watchdog: detección y control del funcionamiento para realizar el proceso de recuperación y garantizar el funcionamiento a largo plazo del equipo.
- Todos los puertos de conexión tienen protección contra sobrecorriente y sobretensión.
- Montaje en superficie.
- Dimensiones y peso: 135x40x15mm / 0.16Kg.

***Requiere controladora Dahua.**

Productos Alternativos

[ASR2200A-D](#)
[ASR2201A-D](#)
[ASR2200A](#)

Accesorios

[BV](#)

Especificaciones de Producto

LECTORES	1 lector
FORMATO LECTURA TARGETA	13.56MHz (IC Card)
DISTANCIA LECTURA TARJETA	De 0 a 5 cm
TIEMPO RESPUESTA TARJETA	<0.1s
CONEXIÓN A LECTOR	Wiegand / RS-485
TECLADO Y PANTALLA	12 teclas / No
PROTECCIÓN	IP66
ALIMENTACIÓN	12Vdc@0.5A
TEMPERATURA	-30°C a +70°C
HUMEDAD	≤95%

<https://www.ibdglobal.com/shop/product/asr2201a-lector-proximidad-mifare-rs485-wiegand-ip66-teclado-15589>