



784850

Serial essernet® Interface (SEI2)



Características

- Interfaz serie essernet® (SEI2).
- Permite la conexión de paneles de control de alarmas de incendio ESSER 800x, Q8Control y FlexES Control a sistemas externos compatibles con el protocolo de datos ESSER (EDP).
- Dependiendo de la aplicación utilizada, la conexión se realiza a través de una interfaz TTY o RS232/485.
- Los sistemas con transmisión de datos bidireccional disponen de funciones adicionales de control remoto.
- A través del módulo essernet®, el SEI2 puede integrarse como unidad independiente en una red essernet®.
- Tensión de funcionamiento: 10,5 a 30 Vdc.
- Consumo sin módulo essernet:
 - aprox. 30 mA @ 12 Vdc,
 - aprox. 20 mA @ 24 Vdc.
- Consumo con módulo essernet:
 - aprox. 130 mA @ 12 Vdc,
 - aprox. 70 mA @ 24 Vdc.
- Protección IP 30
- Carcasa Plástico ABS, 10% reforzado con fibra de vidrio, V-0.
- Color gris.
- Dimensiones: 270 x 221 x 75 mm (incl. carcasa).

El micromódulo essernet y el módulo de interfaz no están incluidos y deben pedirse por separado de acuerdo con el tipo de essernet requerido y la norma de transmisión en serie.

Módulo base dentro de la carcasa.

<https://www.ibdglobal.com/shop/product/784850-serial-essernet-interface-sei2-15735>