




# HAC-HDBW2501E-0280B

Domo HDCVI 5M DN ICR WDR Starlight IR30m 2.8mm IP67 IK10



## Características

\* Los parámetros que aparecen a continuación sólo pueden aplicarse a la serie 2501-S2.

- Resolución hasta 5MP@25IPS.
- Óptica fija de 2.8mm (111°x58°x132° (HxVxD)), F1.6.
- Cámara 4 en 1. Soporta HDCVI, AHD, HDTVI y CVBS. Los cuatro formatos se pueden conmutar a través del menú OSD o mediante el controlador UTC.
- Tecnología Starlight.
- Menú OSD accesible desde el DVR.
- Alimentación / Consumo: 12Vdc (Max 4.5W (IR ON)).
- Dimensiones y peso: Φ109.9x81mm / 0.33Kg.

## Productos Alternativos

[HAC-HDBW1231EA-A-0280B](#)  
[HAC-HDBW3802E-Z](#)  
[HAC-HDBW1500E-0280B](#)

## Accesorios

[PFA106](#)  
[PFA123](#)  
[PFA136](#)  
[PFA200W](#)  
[PFB203W](#)  
[PFB220C](#)  
[PFB2211C](#)

## Especificaciones de Producto

|                     |                                       |
|---------------------|---------------------------------------|
| SENSOR              | 1/2.7" 5MP CMOS                       |
| RESOLUCIÓN          | 5MP@25IPS                             |
| CONMUTACIÓN         | Día - Noche con Filtro ICR            |
| MIN. ILUMINACIÓN    | 0.001Lux@F1.6                         |
| ÓPTICA              | Fija de 2.8mm                         |
| LEDs IR             | LEDs IR (Hasta 30m)                   |
| TECNOLOGÍA          | HDCVI (Coaxial o UTP) en QHD          |
| FUNCIONES DE CÁMARA | WDR (120dB), 3DNR, BLC, HLC           |
| SALIDA DE VÍDEO     | BNC HDCVI, TVI, AHD o CVBS conmutable |
| ALIMENTACIÓN        | 12Vdc                                 |
| TEMPERATURA         | De -40°C a +60°C (95% HR)             |
| PROTECCIÓN          | IP67 e IK10                           |

<https://www.ibdglobal.com/shop/product/hac-hdbw2501e-0280b-domo-hdcvi-5m-dn-icr-wdr-starlight-ir30m-2-8mm-ip67-ik10-16072>