



TPC-BF1241-TB3F4-DW-S2

Cámara Térmografica IP DUAL 256*192 3.5mm + 4M 4mm IP67 12V PoE AUDIO E/S



Características

- 1/2.7" 4MP CMOS Progresivo.
 - Sensor térmico VOx no refrigerado.
 - Resolución 256x192px.
 - Fusión de imagen dual (imágenes visibles y térmicas).
 - Lente Térmica fija 3.5mm / Lente IP 4mm.
 - Ángulo de visión: H:50.6°- V:37.8° (Térmica).
 - Ángulo de visión: H:71.2°- V:52°- H:92.6° (IP).
 - Deteccion: personas 146m, vehículos 389m.
 - Doble stream configurable (H.265/H.264M/H.264H/H.264B/MJPEG).
 - Vídeo análisis integrado: Tripwire, intrusión.
 - AI: Detección y alarma de incendios, Rastreo de puntos fríos/calientes, Clasificación hombre/vehículo, Detección de fumador, Detección de llamada de teléfono.
 - Soporte de medición de temperatura.
- Rango de temperatura:
Baja temperatura: -20°C a +150°C.
Alta temperatura: 0°C a +550°C.
Precisión de temperatura: Máx. ($\pm 2^{\circ}\text{C}$, $\pm 2\%$).
Temperatura de funcionamiento: -20°C a +50°C.
- Enlace inteligente con luz estroboscópica y audio.
 - E/S de alarma, E/S de audio, 1xRJ-45, 1xRS485.
 - Alimentación DC12V (Max14W (Heater, LEDs on)) y PoE.
 - Protección IP67.
 - Dimensiones y peso: 205.5x90.4x90.1mm / 0.9Kg.

Productos Alternativos

TPC-BF5601-TB25-S2
TPC-BF1241-TB7F8-DW-S2
TPC-BF2241-TB7F8-DW-S2

Accesorios

PFA130-E

<https://www.ibdglobal.com/shop/product/tpc-bf1241-tb3f4-dw-s2-camara-termografica-ip-dual-256-192-3-5mm-4m-4mm-ip67-12v-poe-audio-e-s-16339>