



PFS4307-4ET-96

Switch PoE 2.0 4 puertos 10/100 +3SFP Gigabit 96W 802.3af/at
Manejable Layer2



Características

- PoE 2.0 (puerto rojo) => PoE de hasta 250m para alimentar cámaras con un consumo máximo de 96W. Cumple con estándar Hi-PoE/IEEE 802.3bt.
- PoE Watchdog.
- Switch PoE 2.0 capa 2, de 4 puertos.
- Soporta estándar IEEE802.3af, IEEE802.3at, Hi-PoE, IEEE802.3bt.
- Cumple con IEEE802.3, IEEE802.3u, IEEE 802.3x, IEEE802.3ab, IEEE 802.3z; IEEE 802.3az; IEEE 802.3ad; IEEE 802.3ae.
- Puertos 1-4: 4xRJ45 10M/100M Base-T (PoE).
- Puerto 5-7: 3xSFP 1000M Base-X (Uplink).
- Consumo de energía: Ralentí: 4W / Carga completa: 96W.
- 4 puertos PoE, puerto 1<90W, puertos 2-4<30W, total 96W.
- Temperatura de trabajo: -30°C ~ +65°C.
- Dimensiones y peso: 100x42x150mm / 0.60kg.

Accesorios

GSFP-1310-20-SMF
GSFP-1310R-20-SMF
GSFP-1310T-20-SMF
GSFP-850-MMF

<https://www.ibdglobal.com/shop/product/pfs4307-4et-96-switch-poe-2-0-4-puertos-10-100-3sfp-gigabit-96w-802-3af-at-manejable-layer2-17308>