



SD3A405-GN-PV1

Cámara PTZ IP 4M H265 dWDR IR30m 5x IVS IP66 PoE AUDIO MIC AI



Características

- Cámara PTZ con resolución 4MP@25IPS.
- 2 Streams simultáneos, hasta 20 usuarios simultáneos.
- IR y luz blanca. Iluminación Dual LED30m/IR30m.
- Sirena y luz de disuasión activa:

Soporta alarma de luz y la alarma de sonido cuando se produce un evento perimetral, para realizar la disuasión y la intervención efectiva. La cámara dispone de múltiples sonidos seleccionables, y permite la importación de voz personalizada.

- 5xZoom 2.7-13.5mm (H:90°-27.9°; V:48.2°-15.7°; D:107.6°-32°), F1.7-F3.0.

- Rango Pan/Tilt:

Pan: 0 ~ 355°, Tilt: 15 ~ 90°.

- Velocidad PTZ:

Manual: 0.1° - 26°/s Pan, 0.1° - 17.5°/s Tilt.

Preset: 26°/s Pan, 17.5°/s Tilt.

- Micrófono y altavoz incorporado. E/S de audio. Audio bidireccional.
- IP66. TVS 2000V Protección contra descargas eléctricas.
- Alimentación 12Vdc@1.5A (2.5W, Máx 12.95W IR on)
- Dimensiones y peso: 271.7x165.5x140mm / 1.07Kg.

*Lite Series, IVS: Human detection, Tripwire e intrusión.

Productos Alternativos

[SD3A200-GNP-W-PV](#)

[SD3A200-GNP-PV](#)

[SD3A400-GNP-B-PV](#)

[SD3A205-GNP-PV](#)



SD3A405-GN-PV1

Cámara PTZ IP 4M H265 dWDR IR30m 5x IVS IP66 PoE AUDIO MIC AI

Especificaciones de Producto

SENSOR	1/3" CMOS 4MP
MAX. RESOLUCIÓN / VELOCIDAD	4MP@25IPS
ÓPTICA	Auto 5xZoom 2.7-13.5mm
CONMUTACIÓN	Día - Noche con Filtro ICR
MIN. ILUMINACIÓN	0.05lux@F1.7
LEDs IR	LED IR hasta 30m
VELOCIDAD OBTURADOR	Shutter 1/3 - 1/100.000seg
CONTRALUCES	BLC, HLC, dWDR
REDUCCIÓN DE RUIDO	Ultra DNR (2D/3D)
COMPRESIÓN VÍDEO	H.265/H.264/MJPEG (Sub Stream)
COMPRESIÓN AUDIO	G.711a/G.711Mu/G.726/AAC/MPEG2-Layer2/G.722.1/G.729/G.723
VIDEO STREAM PRINCIPAL	4MP/1080P/720P@25IPS
VIDEO STREAM SECUNDARIO	D1/CIF(1 - 25IPS)
BITRATE	H.265/H.264: 32 kbps-8192 kbps
PRESET	300
AUTO-TRACKING	No disponible
DEFOG (anti-niebla)	No disponible
TARJETA MEMORIA	Slot Micro SD (Max 256GB)
ALARMA	Alarma sonora y luminosa
RS485	No disponible
ETHERNET	RJ-45 (10/100Base-T)
COMPATIBILIDAD	CGI
ALIMENTACIÓN / CONSUMO	12Vdc@1.5A
ALIMENTACIÓN POE	PoE(802.3af)
INTERFAZ AUXILIAR	Ranura Micro SD
TEMPERATURA	De -30°C a +60°C (95% HR)
PROTECCIÓN IP	IP66
MONTAJE	Colgado, incluye soporte de montaje en pared/techo. No Incluye alimentador
AI	Lite Series

<https://www.ibdglobal.com/shop/product/sd3a405-gn-pv1-camara-ptz-ip-4m-h265-dwdr-ir30m-5x-ivs-ip66-poe-audio-mic-ai-17310>