




HAC-HDW1509T-IL-A-0280B

MiniDomo HDCVI 4EN1 5M FULL COLOR WDR Iluminación Dual LED40m/IR40m 2.8mm IP67 MIC



Características

* Para poder utilizar la cámara HDCVI 16:9 de 5MP, el firmware del XVR debe actualizarse a la versión V4.001.0000001.0.R.200908 o una versión posterior.

- Resolución hasta 5MP@25IPS.
- Óptica fija de 2.8mm (111°x57°x131° (HxVxD)), F1.0.
- Opciones de salida de video de HDCVI, AHD, HDTVI y CVBS por un puerto BNC.
- Tecnología Broadcast-quality Audio: transmisión de audio que restaura de la mejor manera posible el audio de la fuente y elimina el ruido.
- Tecnología Starlight. Micrófono integrado.
- IR y luz blanca. Iluminación Dual 2xLED40m/2xIR40m.
- Alimentación / Consumo: 12Vdc (Max 5.3W (LED on)).
- Dimensiones y peso: Φ106x93.6mm / 0.49Kg.

Productos Alternativos

[HAC-HDBW1239RA-IL-A-0280B](#)
[HAC-HFW1239TLM-IL-A-0280B](#)
[HAC-HFW1509TLM-IL-A](#)

Accesorios

[PFA106-V2](#)
[PFA130-E-V3](#)
[PFA1320R](#)
[PFB2204W](#)
[PFB220C-V2](#)
[PFB2211C](#)
[PFB2212C](#)

Especificaciones de Producto

SENSOR	5MP CMOS
RESOLUCIÓN	5MP@25IPS
CONMUTACIÓN	Día - Noche con Filtro ICR
MIN. ILUMINACIÓN	0.001Lux@F1.0
ÓPTICA	Fija de 2.8mm
LEDs IR	LEDs IR (Hasta 40m)
TECNOLOGÍA	HDCVI (Coaxial o UTP) en QHD
FUNCIONES DE CÁMARA	WDR (120dB), 3DNR, BLC, HLC
SALIDA DE VÍDEO	BNC HDCVI, TVI, AHD o CVBS conmutable
ALIMENTACIÓN	12Vdc
TEMPERATURA	De -40°C a +60°C (95% HR)
PROTECCIÓN	IP67

<https://www.ibdglobal.com/shop/product/hac-hdw1509t-il-a-0280b-minidomo-hdcvi-4en1-5m-full-color-wdr-iluminacion-dual-led40m-ir40m-2-8mm-ip67-mic-17556>