



2X-AF1-S-09

Central de incendios analogica. 1 lazo. Armario pequeño



Características

- Central de incendios direccionable.
- 1 lazo de alta potencia con 500mA por lazo.
- PAK de alta potencia de bucle para aumentar la potencia de bucle de 500 mA a 800 mA.
- Hasta 512 zonas con controles de Bomberos y Protección contra Incendios.
- Hasta 24 indicadores LED de zona para incendio y falla.
- Configuración automática, asistentes de configuración y modos de configuración regionales predeterminados.
- Puerto Ethernet con TCP/IP para diagnóstico, mantenimiento y programación remotos.
- LCD gráfico.
- Jog Dial con 4 botones control de usuario.
- Todos los conectores son enchufables.
- Salida de alimentación auxiliar de 24 V CC.
- 3 puertos USB y RS232.
- Comunicación a través de la nube UltraSync.
- Integración en software de gestión ATS8600, permitiendo integración con sistemas de seguridad y CMS.
- Notificación por correo electrónico de eventos directamente desde el panel.
- Memoria de registro histórico para 9999 eventos.
- Clasificación IP30.
- Alimentación: 110/240 Vac.
- Consumo max.: 1,5/3,15 A.
- Alimentación aux.: 2 x 12v a 7,2 Ah.
- Dimensiones (W x H x D): 409 x 285 x 154 mm.
- Peso: 5,2 kg (sin batería).

<https://www.ibdglobal.com/shop/product/2x-af1-s-09-central-de-incendios-analogica-1-lazo-armario-pequeno-18259>