



PFS4226-24GT-230

Switch PoE 2.0 24 puertos 10/100/1000 + 2 Combo Gigabit RJ45/SFP Uplink 230W Manejable Layer2



Características

- PoE 2.0 (puerto rojo) => PoE de hasta 250m para alimentar cámaras con un consumo máximo de 90W IEEE802.3bt.
- PoE Watchdog.
- Switch PoE 2.0 capa 2, de 24 puertos.
- Soporta estándar IEEE802.3af, IEEE802.3at, Hi-PoE, IEEE802.3bt.
- Cumple con IEEE802.3, IEEE802.3u, IEEE802.3ab.
- Puertos 1-24: 24xRJ45 10/100/1000Mbps Base-T (PoE).
- Puertos 25-26: 2xRJ45 10/100/1000Mbps (Uplink)(combo).
- Puertos 25-26: 2xSFP 1000Mbps (Uplink)(combo).
- 1 puerto Consola.
- Puertos 1-2 ≤90W, Puertos 3-24 ≤30W, total ≤230W.
- Temperatura de trabajo: 0°C ~ +45°C.
- Dimensiones y peso: 440mmx290.7mmx43.3mm / 4Kg.

* Incluye fuente de alimentación interna y cable de alimentación CEE Schuko.

<https://www.ibdglobal.com/shop/product/pfs4226-24gt-230-switch-poe-2-0-24-puertos-10-100-1000-2-combo-gigabit-rj45-sfp-uplink-230w-manejable-layer2-18267>