




LN5-FSP2P-500

Línea de sensores Fusion P2P con 5 sensores a 5 m de separación



Características

- Línea de sensores FUSION-P2P con 5 sensores a 5 m de separación.
- Línea de detección FUSION-P2P pre-cableada y conectorizada, formada por sensores SN-FSP2P con tecnología DEA Sensor Fusion (DSF) para la protección de varios tipos de vallado contra intentos de corte, escalada, ruptura, y corte esporádico.

SENSOR

- Nivel de rendimiento: 2 (de acuerdo con norma CEI 79-2).
- Clase ambiental: IV (de acuerdo con norma EN 50130-5).
- Área de cobertura: para cada sensor, hasta 25 m² (5 x 5 m).
- Sistema de fijación: placa de acero.
- Alimentación: a través del BUS FSP2P (24 Vcc).
- Consumo: 0,8 mA (stand by) ÷ 1 mA (max) cada sensor.
- Material: poliamida con agregado de fibra de vidrio.
- Color: negro.
- Grado de protección: IP67 (instalación vertical como en especificaciones instalativas).
- Dimensiones: 98 x 85 x 26 mm.

<https://www.ibdglobal.com/shop/product/ln5-fsp2p-500-linea-de-sensores-fusion-p2p-con-5-sensores-a-5-m-de-separacion-19049>