



ISC-EAA8-C101-P

Arco Antihurto. Detector acrílico Acústico-Magnético Ultra AM. Antena principal



Características

- Antena Primaria Tecnología acústico-magnética (AM) Acrílica de Red.
- Pantalla OLED de 1,3 pulgadas incorporada e interfaz WEB.
- Volumen y tono de alarma ajustables.
- Luz LED de fondo de 5 colores integrada.
- Admite alerta de etiqueta demasiado cerca.
- La antena primaria y la réplica son todas transceptores integrados, se pueden seleccionar tres modos: RX, TX y TR.
- La antena primaria puede conectar hasta 2 antenas réplica como 1 sistema conjunto.
- Conexión de monitorización de CCTV.
- Admite actualización de firmware.
- Admite servicios en la nube y configuración remota.
- Admite varios idiomas (opcional).
- Frecuencia de detección 58 kHz.
- Distancia de detección de etiquetas EAS 1,8 - 2,0 m (Distancia de dos antenas) * según el entorno.
- Distancia de detección de etiquetas de lápiz EAS 2,0 - 2,4 m (Distancia de dos antenas) * según el entorno.
- Volumen de alarma Máximo 90 dB (ajustable).
- Alarma sonora y luminosa en antena primaria y réplica.
- Ajuste de sensibilidad Interruptor DIP Sensibilidad de la señal ajustable en 16 niveles.
- Interfaz de red RJ45.
- Protocolo de comunicación de red HTTP, TCP/IP.
- Protocolos abiertos SDK.
- Software de soporte DSS Pro, Configtool.
- Tensión de entrada 220 - 240 VCA @ 50 Hz / 60 Hz.
- Tensión de salida 24 VCA / 3 A.
- Instalación Montaje en poste vertical.
- Material de la carcasa ABS y acrílico.
- Color de la carcasa Transparente y blanco.
- Dimensiones: 1521 x 360 x 134 mm.
- Peso: 21,0 kg.

Productos Alternativos

[ISC-EDA-100](#)
[ISC-ED-0919](#)
[ISC-ETA5-T041](#)

Accesorios

[ISC-EAA8-C101-R](#)

<https://www.ibdglobal.com/shop/product/isc-eea8-c101-p-arco-antihurto-detector-acrilico-acustico-magnetico-ultra-am-antena-principal-19083>