



IPC-PDW3849-A180-AS-PV

Domo IP H265 2x4M TiOC DUAL-LENS SPLICING FULL COLOR
WDR Starlight LED25m/IR20m 2.8mm IP67 PoE SD AUDIO MIC E/S
AI



Características

- Resolución hasta 8MP@17IPS, Super Gran Angular 180°.
 - Óptica Fija de 2.8mm (180°x86° (HxV)), F1.4.
 - Disuasión activa por sirena y luz:
Soporta alarma de luz y de voz cuando se produce un evento en el perímetro, para realizar la disuasión y la intervención efectiva. La cámara incorpora múltiples voces para su selección y admite la importación de voces personalizadas.
 - SPLICING: genera una imagen panorámica, Super Gran angular de 180°, con la unión de las dos imágenes (una de cada lente).
 - Compatible con: ONVIF (Profile S/Profile G/Profile T); CGI.
 - EPTZ: Con algoritmos avanzados de detección y seguimiento de objetivos, la tecnología EPTZ de Dahua puede acercarse y seguir simultáneamente humanos y/o vehículos, que activan las alarmas. Proporciona una gran cantidad de detalles y una vista panorámica al mismo tiempo.
 - Software de gestión: Smart PSS Lite; DSS; DMSS.
 - 2 LED de luz blanca + 2 IR LED incorporados, con una distancia de iluminación máxima de 25/20m.
 - 1E/1S Alarma, 1E/1S Audio, Micro (dual) y altavoz integrados. Audio bidireccional. Soporta micro SD hasta 256G.
 - Alimentación 3.95W(12Vdc), 4.95W(PoE).
 - Dimensiones y peso: Φ122x135.2mm / 0.99Kg.
- *WizSense Series: Perimeter Protection, SMD 4.0, Quick Pick, Smart Search, EPTZ.

Productos Alternativos

[IPC-PDW5849-A180-E2-ASTE](#)
[IPC-PFW5849-A180-E2-ASTE](#)
[IPC-PFW3849S-A180-AS-PV-0280B](#)

Accesorios

[PFA109](#)
[PFB205W-E](#)
[PFB2211C](#)
[PFB2212C](#)

<https://www.ibdglobal.com/shop/product/ipc-pdw3849-a180-as-pv-domo-ip-h265-2x4m-tioc-dual-lens-splicing-full-color-wdr-starlight-led25m-ir20m-2-8mm-ip67-poe-sd-audio-mic-e-s-ai-19404>