



2X-AT-F2-FB-P

Panel de incendios analogico de 2 lazos con pantalla táctil y supervisión de CRA. Fuente de alimentación grande. Caja grande



Características

- 2 lazos de alta potencia ampliables a 4 con 500 mA por lazo.
- Pantalla táctil de 7".
- Supervisión de CRA.
- PAK de alta potencia de lazo para aumentar la potencia del lazo de 500 mA a 800 mA.
- Puerto Ethernet con TCP/IP para diagnóstico, mantenimiento y programación remotos.
- Todos los conectores enchufables.
- 3 puertos USB con soporte para tarjeta de memoria y RS232 para soporte de impresora.
- Comunicación a través de la nube UltraSync, utilizando el comunicador EN 54-21 UC240 UltraSync.
- Integración en software de gestión ATS8600, permitiendo la integración con sistemas de seguridad y CMS.
- Alimentación: 110 / 240 Vac.
- Baterías soportadas Max. 2 x 12 V / 18 Ah.
- Fuente de alimentación más grande con 10 A.
- Montaje en Superficie.
- Material Acero (pintado).
- Color Blanco.
- Dimensiones: 446 x 536 x 164 mm.
- Peso: 10,7 kg (sin baterías).

<https://www.ibdglobal.com/shop/product/2x-at-f2-fb-p-panel-de-incendios-analogico-de-2-lazos-con-pantalla-tactil-y-supervision-de-cra-fuente-de-alimentacion-grande-caja-grande-19755>