



S4100-8ET2GT-96-C

Switch PoE 2.0 8 puertos 10/100 + 2RJ45 Uplink Gigabit 96W
Gestionable en Cloud Layer2



Características

- PoE 2.0 (puerto rojo) => PoE de hasta 250m para alimentar cámaras con un consumo máximo de 90W. Transmisión PoE de 8 hilos.
- PoE Extendido (250m) NO compatible con las Series IPC1 e IPC2 de DAHUA. Consultar para otros fabricantes.
- PoE Watchdog, monitorea en tiempo real el estado del dispositivo.
- Switch PoE 2.0 capa 2, de 8 puertos.
- Soporta estándar IEEE802.3af, IEEE802.3at, Hi-PoE, IEEE802.3bt.
- Cumple con IEEE802.3, IEEE802.3u, IEEE802.3x, IEEE802.3ab.
- 1 botón de reinicio.
- Puertos 1-8: 8xRJ45 10/100Mbps (PoE).
- Puertos 1-2: 2xRJ45 10/100/1000Mbps (Uplink).
- Puerto 1 ≤90W, Puertos 2-8 ≤30W, total ≤96W.
- Consumo de energía: En reposo: 5W / Carga completa: 96W.
- Temperatura de trabajo: -10°C ~ +55°C.
- Capacidad de conmutación: 7.2Gbps.
- Velocidad de reenvío: 4.17Mpps.
- Tamaño del búfer: 4Mbit.
- Jumbo Frame: 1,664bytes.
- Cloud Management: Gestión en la nube a través de la aplicación DoLink Care.
- Dimensiones y peso: 190x100x30mm / 0.5Kg.

*Alimentador incluido.

<https://www.ibdglobal.com/shop/product/s4100-8et2gt-96-c-switch-poe-2-0-8-puertos-10-100-2rj45-uplink-gigabit-96w-gestionable-en-cloud-layer2-19856>