



IPC-HFW3449T1-AS-PV-0280B-S4-B

Tubular IP TiOC 2.0 H265 4M WDR Iluminación Dual LED30m/IR30m
2.8mm IP67 PoE AUDIO MIC/Altavoz E/S AI. Color negro



Características

- * Los parámetros que aparecen a continuación sólo pueden aplicarse a la serie 3449—PV-S4.
 - TiOC, Cámaras 3EN1, Full Color, Disuasión activa e Inteligencia Artificial (AI).
 - Óptica Fija de 2.8mm (101°x53°x120° (HxVxD)).
 - 3 Streams simultáneos hasta 20 usuarios.
 - Soporta la conexión de la alarma de luz y sonido. Cuando se dispara una alarma, la cámara vincula la alarma sonora y la luz que parpadea.
 - Alarma de sonido y destello rojo y azul. Luz cálida de 30m.
 - E/S Alarma, E/S Audio. Soporta tarjeta Micro SD de 256G, Micrófono y altavoz incorporados.
 - Alimentación 12Vdc y PoE. Básica: 3.3W(12Vdc) y 4.4W(PoE) / Máx: 6.8W(12Vdc) y 8.2W(PoE).
 - Dimensiones y peso: 288.4x94.4x84.7mm / 1.0Kg.
- *WizSense Series: Perimeter Protection, Smart Search, SMD 4.0, AI SSA, Quick Pick.

Accesorios

[PFA122-B-V3](#)
[PFA130-E-B-V2](#)
[PFA130-E-V3](#)
[PFA135-B](#)

<https://www.ibdglobal.com/shop/product/ipc-hfw3449t1-as-pv-0280b-s4-b-tubular-ip-tioc-2-0-h265-4m-wdr-iluminacion-dual-led30m-ir30m-2-8mm-ip67-poe-audio-mic-altavoz-e-s-ai-color-negro-20092>