



HS4408-4ET-60

Switch Hardened PoE 4 puertos 10/100 +4SFP Gigabit 60W
Gestionable Layer2



Características

- Switch Hardened PoE capa 2, de 4 puertos.
- Soporta estándar IEEE802.3af, IEEE802.3at, Hi-PoE.
- Cumple con IEEE802.3, IEEE802.3u, IEEE 802.3x, IEEE802.3ab, IEEE 802.3az.
- PoE Watchdog, monitorea en tiempo real el estado del dispositivo.
- Puertos 1-4: 4xRJ45 10/100Mbps (PoE).
- Puertos 5-8: 4xSFP 1000Mbps (Uplink).
- Puertos 1 ≤60W, Puertos 2-4 ≤30W, total ≤60W.
- BT 60W (puerto naranja) => El puerto naranja es compatible con los estándares IEEE802.3af, IEEE802.3at, con un consumo máximo de potencia de salida de 60W por puerto. Adecuados para alimentar dispositivos de alta potencia.
- PoE Extendido (250m) NO compatible con las Series IPC1 e IPC2 de DAHUA. Consultar para otros fabricantes.
- Consumo de energía: En reposo: 6W / Carga completa: 60W.
- Temperatura de trabajo: -30°C ~ +65°C.
- Dimensiones y peso: 152.9x110.4x42mm / 1.00Kg.

*Alimentador incluido (96w).

Accesorios

- [GSFP-1310-20-SMF](#)
- [GSFP-1310R-20-SMF](#)
- [GSFP-1310T-20-SMF](#)
- [GSFP-850-MMF](#)

<https://www.ibdglobal.com/shop/product/hs4408-4et-60-switch-hardened-poe-4-puertos-10-100-4sfp-gigabit-60w-gestionable-layer2-20174>