



IPC-HDW3249T-ZS-IL

MiniDomo IP 2M H265 FULL COLOR WDR Iluminación Dual LED50m/IR50m 2.7-13.5mm IP67 PoE MIC AI



Características

- Resolución hasta 2MP@25IPS.
 - Óptica motorizada 2.7-13.5mm (104°-29°x54°-16°x125°-34° (HxVxD)), F1.4.
 - 3 Streams simultáneos hasta 20 usuarios (ancho de banda total: 64M).
 - Compatible con: ONVIF (Profile S/G/T/M); CGI.
 - Software de gestión: SmartPSS Lite; DSS; DMSS.
 - Iluminación Dual Inteligente: LED50m/IR50m.
 - Starlight & Full-Color.
 - Material de la carcasa: Metal.
 - Soporta tarjeta Micro SD de 512G, Micrófono incorporado.
 - Alimentación 12Vdc y PoE. Básico: 3W (12Vdc); 4.1W (PoE); máx. (H.265 + luz cálida + AI + WDR): 7.9W (12Vdc); 9.6W (PoE).
 - Dimensiones y peso: $\Phi 122 \times 108.3 \text{mm}$ / 0.690Kg.
- *WizSense Series: Perimeter Protection, SMD 4.0, AcuPick, AI SSA, Smart Search.

**Soporta IA Xinghan con el firmware V3.140.0000000.20.R.251022. [Descargar aquí.](#)
Función no compatible con Acupick.



Productos Alternativos

[IPC-HDW2449T-ZS-IL](#)
[IPC-HDW3449T-ZS-IL](#)
[IPC-HDW3649T-ZS-IL](#)
[IPC-HDW2849T-ZS-IL](#)
[IPC-HDW3849T-ZS-IL](#)
[IPC-HFW3249T-ZS-IL](#)
[IPC-HFW3449T-ZS-IL](#)
[IPC-HFW3649T-ZS-IL](#)
[IPC-HFW3849T-ZS-IL](#)

Accesorios

[PFA106-V2](#)
[PFA117-V2](#)
[PFB2203W](#)
[PFB220C-V2](#)
[PFB305W](#)
[PFB305W-V2](#)
[TF-P100/128GB](#)
[TF-P100/256GB](#)
[TF-P100/64GB](#)

<https://www.ibdglobal.com/shop/product/ipc-hdw3249t-zs-il-minidomo-ip-2m-h265-full-color-wdr-iluminacion-dual-led50m-ir50m-2-7-13-5mm-ip67-poe-mic-ai-20726>