



LR2110-8ET-120-V2

Switch Rango Temp Extendida ePoE 8 puertos 10/100 + 1RJ45 Uplink Gigabit + 1SFP Gigabit 120W No_Gestionable Layer 2



Características

- Switch ePoE capa 2, de 8 puertos + 1 Uplink Gigabit + 1 SFP Gigabit.
- Soporta estándar IEEE802.3af, IEEE802.3at, Hi-PoE, IEEE802.3bt.
- Cumple con IEEE802.3, IEEE802.3u, IEEE802.3x, IEEE802.3ab/az.
- Admite transmisión PoE de larga distancia hasta 800 m con tecnología ePoE de Dahua.
- Switch con Rango de Temperatura Extendida.
- La luz indicadora de puerto muestra el estado del modo de transmisión actual para el puerto, que incluye IEEE, E100 y E10.
- Puertos 1-8: 8xRJ45 10/100Mbps (PoE).
- Puerto 9: 1xRJ45 10/100/1000Mbps (Uplink).
- Puerto 10: 1SFP 1000Mbps (Uplink).
- Puertos 1-2 ≤90W, Puertos 3-8 ≤30W, total ≤120W.
- BT 90W (Puerto rojo) => Los puertos rojos son compatibles con los estándares IEEE802.3af, IEEE802.3at, IEEE802.3bt y HiPoE, con un consumo máximo de potencia de salida de 90W por puerto. Adecuados para alimentar dispositivos de alta potencia.
- Consumo de energía: En reposo: 3.2W / Carga completa: 120W.
- Temperatura de trabajo: -30°C ~ +65°C.
- Dimensiones y peso: 150x100x42mm / 0.60kg.

*Alimentador incluido.

Accesorios

[GSFP-1310-20-SMF](#)
[GSFP-1310R-20-SMF](#)
[GSFP-1310T-20-SMF](#)
[GSFP-850-MMF](#)
[LR1002](#)

<https://www.ibdglobal.com/shop/product/lr2110-8et-120-v2-switch-rango-temp-extendida-epoe-8-puertos-10-100-1rj45-uplink-gigabit-1sfp-gigabit-120w-no-gestionable-layer-2-20779>