



CS4006-4ET2GT-36

Switch PoE 4 puertos 10/100 + 2RJ45 Uplink Gigabit 36W
Gestionable en Cloud Layer2



Características

- Switch PoE capa 2.
- Soporta estándar IEEE802.3af, IEEE802.3at.
- Cumple con IEEE802.3, IEEE802.3u, IEEE802.3x, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3az.
- PoE Watchdog, monitorea en tiempo real el estado del dispositivo.
- 1 botón de reinicio.
- Puertos 1-4: 4xRJ45 10/100Mbps (PoE).
- Puertos 5-6: 2xRJ45 10/100/1000Mbps (Uplink).
- Puertos 1-4 $\leq 30W$, total $\leq 36W$.
- Consumo de energía: En reposo: 3W / Carga completa: 42.4W.
- Temperatura de trabajo: $-10^{\circ}C \sim +55^{\circ}C$.
- Cloud Management: Gestión en la nube a través de la aplicación DoLink Care.
- Dimensiones y peso: 115x84x27mm / 0.20Kg.

*Alimentador incluido.

<https://www.ibdglobal.com/shop/product/cs4006-4et2gt-36-switch-poe-4-puertos-10-100-2rj45-uplink-gigabit-36w-gestionable-en-cloud-layer2-21007>