



IPC-HFW21249T-S-IL-0280B-B

Tubular IP 12M H265 WDR Iluminación Dual LED30m/IR30m 2.8mm
IP67 PoE MIC AI Color negro



Características

- Resolución hasta 12MP@12IPS, 5MP@25IPS.
 - Óptica Fija de 2.8mm (112°x58°x136° (HxVxD)), F1.6.
 - 2 Streams simultáneos hasta 20 usuarios (ancho de banda total: 48M).
 - Compatible con: ONVIF (Profile S/G/T); CGI.
 - Software de gestión: Smart PSS Lite; DSS; DMSS.
 - Iluminación Dual Inteligente: LED30m/IR30m.
 - Starlight & Full-Color.
 - Soporta tarjeta Micro SD de 256G, Micrófono incorporado.
 - Alimentación 12Vdc y PoE. Básico: 2.3W (12Vdc); 3W (PoE); Máx: 8.7W (12Vdc); 10.1W (PoE).
 - Protección IP67.
 - Dimensiones y peso: 238.5x90.7x90.7mm / 0.62Kg.
- *WizSense Series: Perimeter Protection, Smart Search, SMD Plus.

Productos Alternativos

[IPC-HFW2241T-ZS-B](#)
[IPC-HFW2449T-ZAS-IL-B](#)
[IPC-HFW3849T-ZS-IL-B](#)
[IPC-HFW3441T-ZS-S2-B](#)
[IPC-HFW2441T-ZS-B](#)
[IPC-HFW2841T-ZS-B](#)
[IPC-HFW3449T1-AS-PV-0280B-S4-B](#)
[IPC-HFW3449T1-ZAS-PV-S5-B](#)

Accesorios

[PFA130-E-B-V2](#)
[PFA135-B](#)
[PFA135-B-V2](#)
[PFA152-E-B-V2](#)
[TF-P100/128GB](#)
[TF-P100/256GB](#)
[TF-P100/64GB](#)
[TF-W100/128GB](#)
[TF-W100/256GB](#)
[TF-W100/32GB](#)
[TF-W100/64GB](#)

<https://www.ibdglobal.com/shop/product/ipc-hfw21249t-s-il-0280b-b-tubular-ip-12m-h265-wdr-iluminacion-dual-led30m-ir30m-2-8mm-ip67-poe-mic-ai-color-negro-21016>