



HC60TB4R2VT35

Bullet IP Serie 60 Bi-Spec Thermal 35mm 640x512 H265 WDR
IR100m IP67 IK10 PoE+ 12Vdc 24Vac NDAA



Características

- Sensor Óptico: CMOS 1/1.8".
- Sensor Térmico: Óxido de Vanadio no refrigerado.
- Resolución: 5MP / 640 x 512 px.
- Lente MFZ 10-30mm F1.6 / Lente Térmica 35mm F1.0.
- Ángulo de visión: H: 43.35°~15.51°, V: 23.75°~8.83° (Óptica).
- Ángulo de visión: H: 12°, V: 10° (Térmica).
- Compresión: H.265 / H.264 / MJPEG.
- WDR 120dB.
- Distancia IR: 100m.
- 2 Entrada y 2 Salida de Alarma.
- Entrada y Salida de Audio.
- Micrófono y altavoz Integrado.
- Detección: personas 1465m, vehículos 4472m.
- Analítica: Análisis de vídeo avanzado combinado con la detección térmica, búsqueda de calor, detección de seres vivos, equipos sobrecalentados, humo, puntos calientes de incendios y llamas.
- Soporta tarjeta microSD (hasta 1TB).
- Ethernet 10Base-T/100Base-TX.
- ONVIF.
- Índice de protección: IP67, IK10.
- Compatible con la norma NDAA.
- Alimentación: 12Vdc / 24Vdc / PoE / 25W.
- Dimensiones (Ø x Al): 346.6 x 144.7 x 125.4mm.
- Peso: 2.7kg.

Accesorios

[HA35CLM01](#)

[HA35CLM02](#)

<https://www.ibdglobal.com/shop/product/hc60tb4r2vt35-bullet-ip-serie-60-bi-spec-thermal-35mm-640x512-h265-wdr-ir100m-ip67-ik10-poe-12vdc-24vac-ndaa-21160>