



ASI1201M-ME

Lector Autónomo Tarjeta doble frecuencia 13.56MHz/125kHz IP65 IK08



Características

- Sistema autónomo resistente al agua, para uso exterior.
 - Teclado mecánico con retroiluminación. Zumbador, luz indicadora y timbre.
 - Soporta 10.000 usuarios, 10.000 contraseñas, 10.000 tarjetas y 100.000 registros.
 - Soporta tarjeta, contraseña y remoto.
 - Doble rango de frecuencia 13.56MHz y 125kHz.
 - Fácil configuración en web a través de PC o móvil. Actualización en línea.
 - Admite conexión TCP/IP, registro automático, registro P2P y DHCP.
 - Admite ONVIF, CGI, SDK y API.
 - Admite comunicación RS-485 y comunicación Wiegand.
 - Alarmas por coacción, manipulación, intrusión, tiempo de espera de desbloqueo y uso excesivo de tarjetas ilegales.
 - Soporta 128 horarios diferentes y periodos de vacaciones.
 - Instalación en superficie. Montaje en pared, con soporte incluido.
 - Uso exterior IP65 e IK08.
 - Alimentación: 12V@1.5A (adaptador opcional no incluido).
 - Material: frontal metálico (aleación de Zinc) y parte trasera de plástico.
 - Dimensiones y peso: 169x57.5x33.3mm / 0.65Kg.
- * Compatible con: SmartPSS Lite, DSS Pro y DMSS.

Accesorios

BV
CP

<https://www.ibdglobal.com/shop/product/asi1201m-me-lector-autonomo-tarjeta-doble-frecuencia-13-56mhz-125khz-ip65-ik08-21192>