



RUTM31

Router Teltonika Industrial 5G 2xSIM Wi-Fi5 2xRJ45 1xConfigurable Digital I/O



Características

- Router Industrial 5G 4G LTE (Cat 12) 3G.
- Dual SIM (Mini SIM - 2FF), 1,8 V/3 V, soporte SIM externo.
- Modo Inalámbrico Wi-Fi 5 (802.11b/g/n/ac Wave 2), Punto de Acceso (AP), Estación (STA).
- Ethernet:
 - 1 puerto WAN Gigabit,
 - 1 puerto LAN Gigabit,
 - (Cumple normas IEEE 802.3, IEEE 802.3u, 802.3az, Admite auto MDI/MDIX).
- 1 Entrada digital.
- 1 Salida digital.
- Alimentación: 9 - 50 Vdc.
- Protección contra polaridad inversa.
- Protección contra sobretensiones.
- PoE (pasivo).
- Consumo de energía: En reposo <3,9 W, Máx: <9 W.
- Temperatura de funcionamiento: -40 °C a 75 °C.
- Humedad de funcionamiento 10% a 90% sin condensación.
- Grado de protección IP30.
- Montaje: Se requiere kit adicional para el montaje en Carril DIN, pared o superficie plana.
- Carcasa y paneles de aluminio anodizado.
- Incluye:
 - Router RUTM31,
 - PSU de 18 W,
 - 4 x antenas 5G Mobile (giratorias, SMA macho),
 - 2 x antenas Wi-Fi (montaje magnético, RP-SMA macho, cable de 1,5 m),
 - Cable Ethernet (1,5 m),
 - Kit adaptador SIM,
 - 1 llave hexagonal.
- Dimensiones: 100 x 30 x 93,7 mm.
- Peso: 0,319 Kg.

Accesorios

[BAT120](#)
[LAT1](#)
[LAT2](#)
[PR14RD35](#)
[PR1KC647](#)
[PR1KRD30](#)
[PR1KS536](#)
[PR2AM20M](#)
[PR2FK20M](#)
[PR2PD01B](#)
[PR2PP10B](#)
[PR2VM20M](#)
[PR321NP0](#)
[PR324EUB](#)
[PR3PDNP0](#)
[PR3PXEU3](#)
[PR4MK04K](#)
[PR5MEC00](#)
[PR5MEC11](#)
[PR5MEC12](#)
[PR5MEC19](#)
[PR5MEC21](#)
[PR5MEC23](#)
[PR5MEC32](#)

<https://www.ibdglobal.com/shop/product/rutm31-router-teltonika-industrial-5g-2xsim-wi-fi5-2xrj45-1xconfigurable-digital-i-o-21232>