



RUT200

Router Teltonika Industrial 4G LTE 1xSIM Wi-Fi4 2xRJ45



Características

- Router Industrial 4G LTE (Cat 4) 3G 2G.
- Single SIM (Mini SIM - 2FF), 1,8 V/3 V.
- Modo Inalámbrico Wi-Fi 4 (802.11b/g/n), Punto de Acceso (AP), Estación (STA).
- Ethernet:
 - 1 puerto WAN 10/100,
 - 1 puerto LAN 10/100,
 - (Cumple normas IEEE 802.3, IEEE 802.3u, 802.3az, Admite auto MDI/MDIX).
- 1 Entrada digital.
- 1 Salida digital.
- Alimentación: 9 - 30 Vdc.
- Protección contra polaridad inversa.
- Protección contra sobretensiones.
- PoE (pasivo).
- Consumo de energía: Máx: <6,5 W.
- Temperatura de funcionamiento: -40 °C a 75 °C.
- Humedad de funcionamiento 10% a 90% sin condensación.
- Grado de protección IP30.
- Montaje: Se requiere kit adicional para el montaje en Carril DIN, pared o superficie plana.
- Carcasa de aluminio anodizado y paneles de plástico.
- Incluye:
 - Router RUT200
 - 9 W PSU
 - 2 antenas móviles (giratorias, SMA macho)
 - 1 antena Wi-Fi (giratoria, RP-SMA macho)
- Dimensiones: 83 x 25 x 74 mm.
- Peso: 0,125 Kg.

Accesorios

[BAT120](#)
[LAT1](#)
[LAT2](#)
[PR1AS420](#)
[PR1CS450](#)
[PR1IC860](#)
[PR1KCL25](#)
[PR1KCO28](#)
[PR1KRF30](#)
[PR1KS210](#)
[PR1URF51](#)
[PR1US440](#)
[PR1US450](#)
[PR2AM20M](#)
[PR2FK20M](#)
[PR2PD01B](#)
[PR2PL15B](#)
[PR2PP10B](#)
[PR2VM20M](#)
[PR323EUB](#)
[PR3PDNP0](#)
[PR3PUEU3](#)
[PR4MK04K](#)
[PR5MEC00](#)
[PR5MEC11](#)
[PR5MEC12](#)
[PR5MEC19](#)
[PR5MEC21](#)
[PR5MEC22](#)
[PR5MEC23](#)
[PR5MEC32](#)

<https://www.ibdglobal.com/shop/product/rut200-router-teltonika-industrial-4g-lte-1xsim-wi-fi4-2xrj45-21238>