

RUT361

Router Teltonika Industrial 4G LTE 1xSIM Wi-Fi4 2xRJ45 1xDigital I/O



Características

- Router Industrial 4G/LTE (cat 6), 3G.
- Single SIM (Mini SIM - 2FF), 1,8 V/3 V.
- Modo inalámbrico 802.11b/g/n (Wi-Fi 4), punto de acceso (AP), estación (STA)
- Ethernet:
 - 1 x puerto WAN 10/100 Mbps,
 - 1 x puerto LAN, 10/100 Mbps,
 - (cumplen las normas IEEE 802.3, IEEE 802.3u, admite auto MDI/MDIX).
- 1 x Entrada Digital en conector 4-pin.
- 1 x Salida Digital en conector 4-pin.
- 1 x conector alimentación 4-pin.
- 2 x SMA para LTE.
- 2 x RP-SMA para WiFi.
- Botón de reinicio/restablecimiento de valores de fábrica.
- Autenticación: Clave precompartida, certificados digitales, certificados X.509, TACACS+, autenticación de usuarios RADIUS interna y externa, bloqueo de IP e intentos de inicio de sesión, bloqueo de inicio de sesión por tiempo, generador de contraseñas aleatorias integrado
- Alimentación: 9 - 30 Vdc (conector 4-pin),
- Protección contra polaridad inversa y sobretensiones.
- Consumo máximo: < 4,7 W.
- Incluye:
 - Fuente de alimentación de 12 W,
 - 2x antenas LTE (giratorias, SMA macho),
 - 2x antenas Wi-Fi (giratorias, RP-SMA macho),
 - Cable Ethernet (1,5 m),
 - Kit adaptador SIM.
- Opciones de Montaje Riel DIN, montaje en pared, superficie plana (requiere kit adicional).
- Dimensiones: 100 x 85 x 30 mm.
- Peso: 0,243 Kg.

Accesorios

[BAT120](#)
[LAT1](#)
[LAT2](#)
[PR1AS420](#)
[PR1CS450](#)
[PR1ICC60](#)
[PR1KCL25](#)
[PR1KCO28](#)
[PR1KRF30](#)
[PR1KS210](#)
[PR1URF51](#)
[PR1US440](#)
[PR1US450](#)
[PR2AM20M](#)
[PR2FK20M](#)
[PR2PD01B](#)
[PR2PL15B](#)
[PR2PP10B](#)
[PR2VM20M](#)
[PR323EUB](#)
[PR3PDNP0](#)
[PR3PUEU3](#)
[PR4MK04K](#)
[PR5MEC00](#)
[PR5MEC11](#)
[PR5MEC12](#)
[PR5MEC19](#)
[PR5MEC21](#)
[PR5MEC23](#)
[PR5MEC32](#)

<https://www.ibdglobal.com/shop/product/rut361-router-teltonika-industrial-4g-lte-1xsim-wi-fi4-2xrj45-1xdigital-i-o-21272>