

RUTC50

Router Teltonika Industrial 5G 2xSIM Wi-Fi6 5xRJ45 USB 1xDigital I/O



Características

- Router Industrial 5G, 4G/LTE (cat 19), 3G.
- Dual SIM (Mini SIM - 2FF), 1,8 V/3 V, soporte SIM externo.
- eSIM opcional.
- Modo inalámbrico 802.11b/g/n/ac/ax (Wi-Fi 6).
- 1 x puerto WAN 10/100/1000 Mbps.
- 4 x puerto LAN 10/100/1000 Mbps.
- 1 x Entrada Digital en conector 4-pin.
- 1 x Salida Digital en conector 4-pin.
- 1 x Conector alimentación 4-pin.
- 4 x SMA para LTE.
- 3 x RP-SMA para Wi-Fi.
- 1 x SMA para GNSS.
- 1 x puerto USB A para dispositivos externos.
- Botón de reinicio/restablecimiento de valores de fábrica.
- 1 tornillo de toma a tierra.
- Alimentación: 9 - 50 Vdc (conector 4-pin),
- Protección contra polaridad inversa y sobretensiones.
- Consumo máximo: < 18 W.
- Incluye:
 - Fuente de alimentación de 24 W.
 - 4 antenas móviles 5G (giratorias, conector SMA macho).
 - 3 antenas Wi-Fi (soporte magnético, conector RP-SMA macho, cable de 1,5 m).
 - 1 antena GNSS (adhesiva, conector SMA macho, cable de 3 m).
 - Cable Ethernet (1,5 m).
 - Kit adaptador SIM.
- Material: Carcasa y paneles de aluminio.
- Opciones de Montaje: Riel DIN, montaje en pared, superficie plana (requiere kit adicional).
- Dimensiones: 130,4 x 42,6 x 103,4 mm.
- Peso: 0,452 Kg.

Accesorios

[BAT120](#)
[LAT1](#)
[LAT2](#)
[PR1ICA70](#)
[PR1KC640](#)
[PR1KC647](#)
[PR1KCI49](#)
[PR1KS536](#)
[PR1KSG30](#)
[PR1US540](#)
[PR2AM20M](#)
[PR2FK20M](#)
[PR2PL15B](#)
[PR2PP10B](#)
[PR3P2EU3](#)
[PR4MK04K](#)
[PR5MEC00](#)
[PR5MEC11](#)
[PR5MEC12](#)
[PR5MEC19](#)
[PR5MEC21](#)
[PR5MEC23](#)
[PR5MEC32](#)

<https://www.ibdglobal.com/shop/product/rutc50-router-teltonika-industrial-5g-2xsim-wi-fi6-5xrj45-usb-1xdigital-i-o-21276>