



IPC-HFW3249T-ZAS-IL

Tubular IP 2M H265 FULL COLOR WDR Iluminación Dual
LED60m/IR60m 2.7-13.5mm IP67 PoE AUDIO MIC E/S AI



Características

- Resolución hasta 2MP@25IPS.
 - Óptica motorizada 2.7-13.5mm (104°-29°x54°-16°x125°-34° (HxVxD)). F1.4.
 - Iluminación Dual Inteligente: LED60m/IR60m.
 - 1E/1S Alarma, 1E/1S Audio, Micro integrado.
 - Compatible con: ONVIF (Profile S/Profile G/Profile T); CGI.
 - Software de gestión: Smart PSS Lite, DSS, DMSS.
 - Alimentación 12Vdc (2.8W) y PoE (4.4W). Tecnología Starlight.
 - Dimensiones y peso: 238.5x90.7x90.7mm / 0.835Kg.
- *WizSense Series: Perimeter Protection, Face Detection, SMD 4.0, AcuPick, AI SSA, Smart Search.

****Soporta IA Xinghan con el firmware V3.140.0000000.20.R.251022. [Descargar aquí.](#)**

Función no compatible con Acupick.

Productos Alternativos

[IPC-HFW2449T-ZAS-IL](#)
[IPC-HFW3449T-ZAS-IL](#)
[IPC-HFW2449T-ZAS-IL-B](#)

Accesorios

[G3416GW](#)
[PFA130-E-V3](#)
[PFA135](#)
[TF-P100/128GB](#)
[TF-P100/256GB](#)
[TF-P100/64GB](#)



<https://www.ibdglobal.com/shop/product/ipc-hfw3249t-zas-il-tubular-ip-2m-h265-full-color-wdr-iluminacion-dual-led60m-ir60m-2-7-13-5mm-ip67-poe-audio-mic-e-s-ai-21390>