



NVR5208-8P-EI2

NVR 8ch 448Mbps H265 HDMI 8PoE 2HDD E/S AI



Características

- Ancho de banda:
 - AI deshabilitado: 448Mbps de entrada, 448Mbps de grabación y 448Mbps de salida.
 - AI habilitado: 200Mbps de entrada, 200Mbps de grabación y 200Mbps de salida.
 - Capacidad de decodificación:
 - AI deshabilitado => 2CH-32MP@25IPS, 2CH-24MP@25IPS, 5CH-16MP@30IPS, 6CH-12MP@30IPS.
 - AI habilitado => 1CH-32MP@25IPS, 2CH-24MP@25IPS, 4CH-16MP@30IPS, 5CH-12MP@30IPS, 8CH-8MP@30IPS.
 - Perfiles ONVIF 25.06 Profile T/S/G/M, CGI, SDK.
 - 8 Canales Perimeter Protection. 10 reglas IVS para cada canal.
 - 4 Canales Face detection. Máximo 12 imágenes faciales por segundo en cada canal.
 - 4 Canales Face Recognition. 20 Bases de datos faciales hasta 30,000 imágenes faciales, con una capacidad total de 3.75 G. Máximo 24 imágenes faciales por segundo en cada canal.
 - 16 Canales SMD Plus. Búsqueda AI con clasificación de objetivos (Personas, Vehículos).
 - 4 Canales Video Metadata, 22 atributos.
 - 4 Canales AcuPick.
 - Admite salida HDMI 8K.
 - E/S de audio RCA, 4E/2S de alarma, 2HDD 20TB, 1xRS232, 1xRS485, 2USB, 1xHDMI, 1xVGA, 1xRJ45.
 - 8 puertos PoE 10/100 Mbps, IEEE 802.3 af/at, 1-8 puertos soportan ePoE.
 - Alimentación 100V-240Vac (Máx 10W (Sin HDD)). Alimentación PoE (Max 25.5W@RJ45) hasta 130W.
 - Dimensiones y peso: 375x329.6x53mm / 2.50Kg (Sin HDD).
- *WizSense Series: Perimeter Protection, Face detection, Face Recognition, SMD Plus, Video Metadata, AcuPick.

NOTA IMPORTANTE: Las funciones IA NO pueden ser usadas simultáneamente (SMD, reconocimiento facial, protección perimetral...).

<https://www.ibdglobal.com/shop/product/nvr5208-8p-ei2-nvr-8ch-448mbps-h265-hdmi-8poe-2hdd-e-s-ai-21475>