FS24XP-AMGXX

Detector de llama fijo triple IR serie FS24X Plus. Carcasa de aluminio libre de cobre

Características

- Detector de llama triple IR.
- Tecnología infrarroja WideBand IR™ de Honeywell.
- Detección de incendios de hidrocarburos e hidrógeno.
- Combustibles probados: n-Heptano, IPA, Metano, Butano, Propano, Etanol, Metanol, Hidrógeno, Diesel, Queroseno, JP-4.
- Tensión de funcionamiento 24 Vdc nominal (18-32 Vdc) - Regulado.
- Consumo máximo 12 W (con calefactor ON ciclo de trabajo 100%).
- Salida Analógica 4-20 mA.
- Comunicaciones Digitales:
RS-485: Modbus y FP2,
USB: FP2 HART® con comunicador portátil o cableado.
- Temperatura de funcionamiento -55°C a +75°C.
- Rango de Humedad 0 a 99% de humedad relativa o 100% de humedad de condensación durante cortos periodos de tiempo.
- Materiales de la Caja: Aluminio pintado (grado marino).
- Clasificación IP66/67 (Tipo 4X).
- Certificaciones de lugares peligrosos ATEX.

https://www.ibdglobal.com/shop/product/fs24xp-amgxx-detector-de-llama-fijo-triple-ir-serie-fs24x-plus-carcasa-de-aluminio-libre-de-cobre-21478