



IPC-HUM8441E-E1-L5

Minicámara IP H265 Pinhole 4M WDR 2.8mm AUDIO E/S + Unidad principal AI



Características

- * Los parámetros que aparecen a continuación sólo pueden aplicarse a la serie 8441-S3.
- Cámara Pinhole oculta + Unidad principal (IPC-HUM8441E-E1 + IPC-HUM8441E-L5).
- Óptica Fija de 2.8mm (104°x56°x121° (HxVxD), F2.0).
- 3 Streams simultáneos hasta 20 usuarios.
- 2E/2S de alarma, 1E/1S audio. Soporta tarjeta Micro SD de 512G.
- Compatible con: ONVIF (Profile S/Profile G/Profile T); CGI; P2P; Milestone; Genetec.
- Software de gestión: Smart PSS, DSS, DMSS, DoLink Care.
- Alimentación PoE y 12Vdc.
- Dimensiones:
 - E1: 110x83x24mm.
 - L5: 35x35x28.4mm.
- Peso: 0.511Kg.
- La unidad principal de la cámara se conecta a la lente a través de un cable coaxial de 8m (incluido).

* WizMind Series: Perimeter Protection, Smart Object Detection, AcuPick, Face Detection, People Counting, Privacy Protection, Smart Search.

Productos Alternativos

[IPC-HUM8241E-E1-L4](#)
[IPC-HUM8241E-E1-L5](#)
[IPC-HUM8441E-E1-L4](#)
[IPC-HUM8441E-E1-L1](#)

Accesorios

[TF-P100/128GB](#)
[TF-P100/256GB](#)
[TF-P100/64GB](#)
[TF-W100/128GB](#)
[TF-W100/256GB](#)
[TF-W100/64GB](#)

<https://www.ibdglobal.com/shop/product/ipc-hum8441e-e1-l5-minicamara-ip-h265-pinhole-4m-wdr-2-8mm-audio-e-s-unidad-principal-ai-21528>