



# SD4E225GB-HNR-A-PV1

Domo PTZ IP 2M TiOC H265 WDR Starlight Iluminación Dual LED50m/IR100m 25x IP66 PoE+ AUDIO E/S AI



## Características

- Cámara PTZ con resolución 2MP@50IPS.
  - 3 Streams simultáneos hasta 20 usuarios (ancho de banda total: 64M).
  - TiOC, Cámaras 3EN1, Iluminación Dual, Disuasión activa e Inteligencia Artificial (AI).
  - Full Color, alarma de luz roja/azul y alarma sonora.
  - IR y luz blanca. Iluminación Dual LED50m/IR100m.
  - Auto 25xZoom 4.8-120mm (H: 58.5°-2.8°; V: 33.2°-1.5°; D: 67.5°-3.2°), F1.6~F3.5.
  - Bit Rate:
    - H264: 64 kbps-10496 kbps.
    - H265: 25 kbps-6400 kbps.
  - Rango Pan/Tilt:
    - Pan: 0 ~ 360°, Tilt: -15 ~ 90°, auto flip 180°.
  - Velocidad PTZ:
    - Manual: 0.1° - 200°/s Pan, 0.1° - 120°/s Tilt.
    - Preset: 240°/s Pan, 200°/s Tilt.
  - Alimentación / Consumo: 12Vdc@3A 7W, 15W (IR ON). Tecnología Starlight.
  - Software de gestión: DSS pro, DMSS.
  - IP66. TVS 6000V Protección contra descargas eléctricas.
  - Dimensiones y peso: Φ160x269.9mm / 2.6Kg.
- \* WizSense Series: Perimeter Protection, Face Detection, Auto Tracking, SMD 4.0, AcuPick, Auto Patrol.

## Productos Alternativos

[SD6C3232GB-HNR-A-PV1](#)  
[SD6C3245GB-HNR-A-PV1](#)  
[SD4E425GB-HNR-A-PV1](#)  
[SD6C3425GB-HNR-A-PV1](#)  
[SD6C3432GB-HNR-A-PV1](#)

## Accesorios

[PFA111](#)  
[PFA111A](#)  
[PFA126](#)  
[PFB300C-V2](#)  
[PFB301C](#)  
[PFB301S-E-V2](#)  
[PFB303S-V2](#)

<https://www.ibdglobal.com/shop/product/sd4e225gb-hnr-a-pv1-domo-ptz-ip-2m-tioc-h265-wdr-starlight-iluminacion-dual-led50m-ir100m-25x-ip66-poe-audio-e-s-ai-21536>