



SD6E445MB-HNR-A-PV1

Domo PTZ IP 4M TiOC H265 WDR Iluminación Dual
LED100m/IR250m 45x IP67 IK10 PoE+ AUDIO MIC/Altavoz E/S AI



Características



- Cámara PTZ con resolución 4MP@25IPS.
 - 3 Streams simultáneos hasta 20 usuarios (ancho de banda total: 64M).
 - TiOC, Cámaras 3EN1, Iluminación Dual, Disuasión activa e Inteligencia Artificial (AI).
 - Full Color, alarma de luz roja/azul y alarma sonora.
 - IR y luz blanca. Iluminación Dual LED100m/IR250m.
 - 1E/1S de audio, 7E/2S de alarma, micrófono incorporado en entrada de audio (mutuamente excluyentes), altavoz incorporado en salida de audio (mutuamente excluyentes).
 - Auto 45xZoom 3.95-177.25mm (H: 70.3°-1.8°; V: 37°-1°; D: 69.3°-2°), F1.6~F4.95.
 - Bit Rate:
 - H264: 96 kbps-15104 kbps.
 - H265: 38 kbps-9216 kbps.
 - Rango Pan/Tilt:
 - Pan: 0 ~ 360°, Tilt: -20 ~ 90°, auto flip 180°.
 - Velocidad PTZ:
 - Manual: 0° - 260°/s Pan, 0° - 140°/s Tilt.
 - Preset: 300°/s Pan, 200°/s Tilt.
 - Alimentación / Consumo: 24Vdc@2.5A 12W, 21W (IR ON). PoE+.
 - Software de gestión: DSS Pro; DMSS.
 - Protección IP67, IK10, TVS 6000V Protección contra descargas eléctricas.
 - Incluye soporte PFB305W y alimentador.
 - Dimensiones y peso: 208x202x325mm / 4.45Kg.
- * WizSense Series: Video Metadata, Perimeter Protection, Face Detection, Construction Monitoring, WizTracking, SMD 4.0, AcuPick, Auto Patrol.

Productos Alternativos

[SD6E245MB-HNR-A-PV1](#)
[SD6E425MB-HNR-A-PV1](#)
[SD6E432MB-HNR-A-PV1](#)

Accesorios

[PFA111](#)
[PFA126](#)
[PFB300C-V2](#)
[PFB301S-E-V2](#)
[PFB303S-V2](#)

<https://www.ibdglobal.com/shop/product/sd6e445mb-hnr-a-pv1-domo-ptz-ip-4m-tioc-h265-wdr-iluminacion-dual-led100m-ir250m-45x-ip67-ik10-poe-audio-mic-altavoz-e-s-ai-21563>