# NC-PX3E-09

## Central de Detección y Extinción Convencional Programable – 3 Zonas. NC-PX3E + Pack idioma Español NC-PX3-LK-09

**Características**

- Central de detección y extinción de incendios programable para el control de 1 riesgo (2 zonas de detección cruzada y 1 zona libre - programables) de cualquier instalación de extinción mediante agentes gaseosos.
- Entradas directas para pulsador de paro, de disparo, de pausa, monitorización de presostato y salidas para sirena de pre-alarma, señalizador de extinción disparada, control de puerta abierta y disparo de extinción (opción de solenoide o pirotécnica).
- Indicador propio (led) para cada salida de control de la extincion.
- Detección de fallo de tierra.
- E/S expandibles a través de tarjeta 2010-1-RB/SB.
- Para la conexión en red necesita la tarjeta 2010-1-NB (no incluida).
- Fuente de alimentación de 4A.
- Salida de sirenas de 2 niveles.
- Control auto/manual e indicadores a través del interface de usuario.
- Certificados: CE y CPR (EN54-2, EN54-4, EN12094-1 para extinción de gas).
- Precisa 2 baterías, referencia BS127N (no incluidas).
- Dimensiones:  440 x 480 x 140 mm.
- Peso: 3.9 kg (sin baterías).

** Este Kit Incluye Pack idioma español.*

https://www.ibdglobal.com/shop/product/nc-px3e-09-central-de-deteccion-y-extincion-convencional-programable-3-zonas-nc-px3e-pack-idioma-espanol-nc-px3-lk-09-21648