



CHS4206-4ET-90

Switch Hardened PoE 4 puertos 10/100 + 2SFP Gigabit 90W
Gestionable en Cloud Layer2



Características

- Switch Hardened PoE capa 2, de 4 puertos.
- Soporta estándar IEEE802.3af, IEEE802.3at, Hi-PoE, IEEE802.3bt.
- Cumple con IEEE802.3, IEEE802.3u, IEEE802.3x, IEEE802.3ab, IEEE 802.3z.
- PoE Watchdog, monitorea en tiempo real el estado del dispositivo.
- Puertos 1-4: 4xRJ45 10/100Mbps (PoE).
- Puertos 5-6: 2xSFP 1000Mbps (Uplink).
- Puertos 1 ≤90W, Puertos 2-4 ≤30W, total ≤90W.
- BT 90W (Puerto rojo) => Los puertos rojos son compatibles con los estándares IEEE802.3af, IEEE802.3at, IEEE802.3bt y HiPoE, con un consumo máximo de potencia de salida de 90W por puerto. Adecuados para alimentar dispositivos de alta potencia.
- PoE Extendido (250m) NO compatible con las Series IPC1 e IPC2 de DAHUA. Consultar para otros fabricantes.
- Consumo de energía: En reposo: 1.3W / Carga completa: 92.7W.
- Temperatura de trabajo: -30°C ~ +65°C.
- Cloud Management: Gestión en la nube a través de la aplicación DoLynk Care.
- Dimensiones y peso: 154.3x110.4x30mm / 0.32Kg.

*Alimentador incluido.

Productos Alternativos

[CHS4102-1GT](#)
[HS4408-4ET-60](#)
[HS4408-4ET-96](#)
[HS4208-4GT-90](#)
[HS4412-8ET-120](#)
[HS4412-8ET-96](#)
[CHS4212-8GT-110](#)
[HS4210-8GT-110](#)

Accesorios

[GSFP-1310-20-SMF](#)
[GSFP-1310R-20-SMF](#)
[GSFP-1310T-20-SMF](#)
[GSFP-850-MMF](#)

<https://www.ibdglobal.com/shop/product/chs4206-4et-90-switch-hardened-poe-4-puertos-10-100-2sfp-gigabit-90w-gestionable-en-cloud-layer2-21675>