



CS4226-24ET-240-V2

Switch PoE 24 puertos 10/100 + 2 Combo Gigabit RJ45/SFP Uplink
240W Gestionable en Cloud Layer2



Características

- Switch PoE capa 2.
- Soporta estándar IEEE802.3af, IEEE802.3at, Hi-PoE, IEEE802.3bt.
- Cumple con IEEE802.3, IEEE802.3u, IEEE802.3x, IEEE802.3ab, IEEE802.3z, IEEE802.3az.
- PoE Watchdog, monitorea en tiempo real el estado del dispositivo.
- 1 botón de reinicio.
- Puertos 1-24: 24xRJ45 10/100Mbps (PoE).
- Puertos 25-26: 2xRJ45 10/100/1000Mbps (Combo).
- Puertos 25-26: 2xSFP 1000Mbps (Combo).
- Puerto 1-4 ≤90W, Puertos 5-24 ≤30W, total ≤240W.
- BT 90W (Puerto rojo) => Los puertos rojos son compatibles con los estándares IEEE802.3af, IEEE802.3at, IEEE802.3bt y HiPoE, con un consumo máximo de potencia de salida de 90W por puerto. Adecuados para alimentar dispositivos de alta potencia.
- Consumo de energía: En reposo: 3W / Carga completa: 247.5W.
- Temperatura de trabajo: -10°C ~ +55°C.
- Cloud Management: Gestión en la nube a través de la aplicación DoLynk Care.
- Dimensiones y peso: 440x228.81x43.65mm / 2.55Kg.

*Incluye fuente de alimentación interna y cable de alimentación CEE Schuko.

Productos Alternativos

[CS4218-16ET-135-V2](#)
[CS4218-16ET-190-V2](#)
[CS4220-16GT-135-V2](#)
[CS4220-16GT-240-V2](#)
[CS4228-24GT-240-V2](#)

Accesorios

[GSFP-1310-20-SMF](#)
[GSFP-1310R-20-SMF](#)
[GSFP-1310T-20-SMF](#)
[GSFP-850-MMF](#)

<https://www.ibdglobal.com/shop/product/cs4226-24et-240-v2-switch-poe-24-puertos-10-100-2-combo-gigabit-rj45-sfp-uplink-240w-gestionable-en-cloud-layer2-21768>