

FTD-2216-S

Detector termográfico biespectral a prueba de fallos FOV 22°x16° obturador



Características

- Cámara biespectral: IR y visual con obturador.
- FOV térmico: 22° x 16° (17 mm).
- Sensor IR: Resolución 384 x 288 píxeles.
- Rango de temperatura: -5°C a 450°C.
- Sensor visual: CMOS QSXGA 1/4" 5 MP, 0,1 Lux.
- Precisión: +/-2°C (hasta 100°C) y +/-2% (de 100°C a 450°C).
- Salidas de relé: 3 (Prealarma, Alarma, Fallo).
- Entradas: 2 (Reinicio remoto, Fallo por purgado).
- Zonas de interés (ROI): Hasta 4.
- Almacenamiento: Ranura MicroSD (hasta 256 GB).
- Comunicación: Ethernet (para software ViSM).
- Alimentación: 24 Vdc (24W) o PoE (IEEE 802.3at/802.3af).
- Señalización: LED tricolor frontal y salida de LED remoto.
- Análisis integrado: Discriminación de vehículos y fallo de cubierta.
- Protección: IP66.
- Temperatura de funcionamiento: -30°C a 60°C.
- Peso: 1,75 kg.
- Certificado CNPP.

<https://www.ibdglobal.com/shop/product/ftd-2216-s-detector-termografico-biespectral-a-prueba-de-fallos-fov-22x16-obturador-21996>