



HAC-HFW2401S

Tubular HDCVI 4M DN WDR IR30m 3.6mm IP67



Características

- Resolución hasta 4MP@25IPS.
- Óptica fija de 3.6mm (79°), F1.5.
- Doble salida BNC Señal HDCVI y Vídeo Analógico Estándar.
- Menú OSD accesible desde el DVR.
- Alimentación / Consumo: 12Vdc (Max 4.9W (IR ON)).
- Dimensiones y peso: 164.7x70x71.6mm / 0.35Kg.

Especificaciones de Producto

SENSOR	1/3" 4MP CMOS
RESOLUCIÓN	4MP@25IPS
CONMUTACIÓN	Día - Noche con Filtro ICR
ÓPTICA	Fija de 3.6mm
LEDs IR	LEDs IR (Hasta 30m)
TECNOLOGÍA	HDCVI (Coaxial o UTP) en QHD
FUNCIONES DE CÁMARA	WDR (120dB), 3DNR, BLC, HLC, AGC
SALIDA DE VÍDEO	BNC HDCVI y Analógico (2ch BNC)
ALIMENTACIÓN	12Vdc
TEMPERATURA	De -30°C a +60°C (90% HR)
PROTECCIÓN	IP67

Productos Alternativos

[HAC-HFW2241T-Z-A](#)
[HAC-HFW2241T-Z-A-B](#)
[HAC-HFW2249T-I8-A](#)
[HAC-HFW2401R-Z-IRE6-27135](#)
[HAC-HFW2601T-Z-A](#)

Accesorios

[PFA122](#)
[PFA130-E](#)
[PFA134](#)

<https://www.ibdglobal.com/shop/product/hac-hfw2401s-tubular-hdcvi-4m-dn-wdr-ir30m-3-6mm-ip67-3327>