



ASC1204B-S

Controladora 4 Puertas / 1 Dirección para Carril DIN IP Wiegand RS-485



Características

- Soporta 100.000 tarjetas y 150.000 registros.
- Soporta tarjeta, huella y combinación de ello.
- Conexión a PC mediante TCP/IP o RS-485.
- Conexión a lector mediante Wiegand o RS-485 (4 puertas / 1 dirección).
- Alarmas por apertura de puerta, intrusión, coacción o antivandálica.
- Anti-passback, apertura multi-tarjeta, desbloqueo multipuerta.
- Instalación en Carril DIN.
- Dimensiones y peso: 209x116x51mm / 0.5Kg.

* No compatible con versión DSS 8.3 (PRO y Express) y posterior.

Productos Alternativos

[ASC1204C-S](#)

Especificaciones de Producto

_PROCESADOR	32 Bit
_MEMORIA	16M
_ENTRADAS	9 (4 sensores puerta, 4 botones salida, 1 alarma)
_SALIDAS	5 (4 cerraduras, 1 alarma)
_LECTORES	4
_CAPACIDAD TARJETAS / EVENTOS	100.000 / 150.000
_GESTIÓN USUARIOS	General, VIP, invitado, vigilante, coacción
_FUNCIONES DE ALARMA	Puerta abierta, intrusión, coacción, antivandálica
_AJUSTES POR CALENDARIO	Grupos: 128 calendarios, 128 periodos, 128 vacaciones
_CONEXIÓN A PC	RJ45(10/100M), RS485
_CONEXIÓN A LECTOR	Wiegand, RS485 (4 puertas / 1 dirección)
_RELOJ INTERNO	Sí
_ALIMENTACIÓN	9 - 15V CC <6W
_TEMPERATURA	-30°C a +60°C
_HUMEDAD	≤95%

<https://www.ibdglobal.com/shop/product/asc1204b-s-controladora-4-puertas-1-direccion-para-carril-din-ip-wiegand-rs-485-3450>