



HAC-HDBW1200E-0280B

Domo HDCVI 4EN1 2M 1080P DN ICR IR30m 0Lux 2.8 IP67 IK10



Características

- * Los parámetros que aparecen a continuación sólo pueden aplicarse a la serie 1200-S5.*
- Resolución hasta 1080P@25IPS.
 - Óptica fija de 2.8mm (101°x54°x119° (HxVxD)), F1.9.
 - Cámara 4 en 1. Soporta HDCVI, AHD, HDTVI y CVBS. Los cuatro formatos se pueden conmutar a través del menú OSD o mediante el controlador UTC.
 - Cámara exterior instalable a pared o techo (3 ejes).
 - Menú OSD accesible desde DVR.
 - Alimentación / Consumo: 12Vdc (Max 3.4W (IR ON)).
 - Dimensiones y peso: Φ 109.9x81mm / 0.31Kg.

Productos Alternativos

[HAC-HDBW1231EA-A-0280B](#)
[HAC-HDBW1500E-0280B](#)

Accesorios

[PFA106](#)
[PFA123](#)
[PFA136](#)
[PFA136-V2](#)
[PFA200W](#)
[PFB203W](#)
[PFB2211C](#)

Especificaciones de Producto

SENSOR	1/2.7" 2MP CMOS
RESOLUCIÓN	1080P@25IPS
CONMUTACIÓN	Día - Noche con Filtro ICR
MIN. ILUMINACIÓN	0.02Lux@F1.9
ÓPTICA	Fija de 2.8mm
LEDs IR	LEDs IR (Hasta 30m)
TECNOLOGÍA	HDCVI (Coaxial o UTP) en FullHD
FUNCIONES DE CÁMARA	DWDR, 2DNR, BLC, HLC, AGC
SALIDA DE VÍDEO	BNC HDCVI, TVI, AHD o CVBS conmutable
ALIMENTACIÓN	12Vdc
TEMPERATURA	De -40°C a +60°C (95% HR)
PROTECCIÓN	IP67 e IK10

<https://www.ibdglobal.com/shop/product/hac-hdbw1200e-0280b-domo-hdcvi-4en1-2m-1080p-dn-icr-ir30m-0lux-2-8-ip67-ik10-5715>