



HAC-HFW1200D

Tubular HDCVI 4EN1 2M 1080P DN ICR IR80m 3.6mm IP67



Características

- * Los parámetros que aparecen a continuación sólo pueden aplicarse a la serie 1200-S5.
- Resolución Megapíxel hasta 1080P@25IPS.
 - Óptica fija 3.6mm (84°x45°x100° (HxVxD)), F1.9.
 - Cámara 4 en 1. Soporta HDCVI, AHD, HDTVI y CVBS. Los cuatro formatos se pueden conmutar a través del menú OSD o mediante el controlador UTC.
 - Tubular de exterior IP67 instalable a pared o techo (3 ejes).
 - Menú OSD accesible desde el DVR.
 - Alimentación / Consumo: 12Vdc (Max 4.9W (IR ON)).
 - Dimensiones y peso: 241.8x90.4x90.4mm / 0.59Kg.

Productos Alternativos

[HAC-HFW1230R-Z-IRE6](#)
[HAC-HFW2241T-Z-A](#)
[HAC-HFW2249T-I8-A](#)
[HAC-HFW2249T-I8-A-LED](#)

Accesorios

[PFA122](#)
[PFA130-E](#)
[PFA135](#)

Especificaciones de Producto

SENSOR	1/2.7" 2MP CMOS
RESOLUCIÓN	1080P@25IPS
CONMUTACIÓN	Día - Noche con Filtro ICR
MIN. ILUMINACIÓN	0.02Lux@F1.9
ÓPTICA	Fija de 3.6mm
LEDs IR	LEDs IR (Hasta 80m)
TECNOLOGÍA	HDCVI (Coaxial o UTP) en FullHD
FUNCIONES DE CÁMARA	DWDR, 2DNR, BLC, HLC, AGC
SALIDA DE VÍDEO	BNC HDCVI, TVI, AHD o CVBS conmutable
ALIMENTACIÓN	12Vdc
TEMPERATURA	De -40°C a +60°C (95% HR)
PROTECCIÓN	IP67

<https://www.ibdglobal.com/shop/product/hac-hfw1200d-tubular-hd cvi-4en1-2m-1080p-dn-icr-ir80m-3-6mm-ip67-7452>