




HAC-HDW2241T-Z-A-B

MiniDomo HDCVI 4EN1 2M 1080P WDR Starlight IR60m 2.7-13.5mm IP67 AUDIO MIC Color negro



Características

- * Los parámetros que aparecen a continuación sólo pueden aplicarse a la serie 2241-S2.
- Resolución hasta 1080P@25IPS.
 - Óptica motorizada 2.7-13.5mm (108°-30°x56°-17°x131°-35° (HxVxD)), F1.5.
 - Cámara 4 en 1. Soporta HDCVI, AHD, HDTVI y CVBS. Opciones de salida de video por un puerto BNC (DIP Switch).
 - Interfaz de entrada de audio. Micro incluido.
 - Tecnología Starlight.
 - Alimentación / Consumo: 12Vdc (Max 6.4W).
 - Dimensiones y peso: Φ122x104.8mm / 0.58Kg.

Productos Alternativos

[HAC-HDW1200M-0280B-B](#)
[HAC-HDW1231TLMQ-0280B-B](#)

Accesorios

[PFA130-E-B-V2](#)
[PFA130-E-V3](#)
[PFA137-B-V2](#)
[PFB203W-B](#)
[PFB205W-E-B](#)
[PFB2203W-B](#)

Especificaciones de Producto

SENSOR	1/2.8" 2MP CMOS
RESOLUCIÓN	1080P@25IPS
CONMUTACIÓN	Día - Noche con Filtro ICR
MIN. ILUMINACIÓN	0.001Lux@F1.6
ÓPTICA	Varifocal motorizada 2.7-13.5mm
LEDs IR	LEDs IR (Hasta 60m)
TECNOLOGÍA	HDCVI (Coaxial o UTP) en FullHD
FUNCIONES DE CÁMARA	WDR (130dB), 3DNR, BLC, HLC
SALIDA DE VÍDEO	BNC HDCVI o Analógico (DIP Switch, Conmutable)
ALIMENTACIÓN	12Vdc
TEMPERATURA	De -30°C a +60°C (95% HR)
PROTECCIÓN	IP67

<https://www.ibdglobal.com/shop/product/hac-hdw2241t-z-a-b-minidomo-hdcvi-4en1-2m-1080p-wdr-starlight-ir60m-2-7-13-5mm-ip67-audio-mic-color-negro-8237>