



IPC-HDBW2231R-ZS-S2

Domo IP 2M DN WDR 3DNR Starlight IVS IR40m 2.7-13.5VFM IK10
IP67 PoE SD



Características

- Resolución hasta 2MP@25IPS con WDR.
- Óptica motorizada 2.7-13.5mm (109°~28°), F1.5.
- 2 Streams simultáneos hasta 20 usuarios.
- Alimentación PoE y 12Vdc (6.4W). Tecnología Starlight.
- Múltiples visores de red: navegador web, CMS(DSS/PSS) y DMSS.
- Dimensiones y peso: $\Phi 122 \times 88.9 \text{ mm}$ / 0.47Kg.

Accesorios

[PFA106](#)
[PFA123](#)
[PFA137](#)
[PFB200C](#)
[PFB203W](#)
[PFB5203C](#)

Especificaciones de Producto

SENSOR	1/2.8" CMOS 2MP
MAX. RESOLUCIÓN / IPS	2MP@25IPS
CONMUTACIÓN	Día - Noche con Filtro ICR
MIN. ILUMINACIÓN	0.002 Lux@F1.5
ÓPTICA	Varifocal Motorizada 2.7-13.5mm
LEDs IR	LEDs IR (Hasta 40m)
COMPRESIÓN (VÍDEO/AUDIO)	H.265 / H.264H / MJPEG (Sub Stream)
FUNCIONES DE CÁMARA	WDR(120dB), 3DNR, HLC, BLC
STREAM DE VÍDEO	Main 2MP@25IPS / 2nd D1
INTERFAZ AUXILIAR	Micro SD (hasta 256GB)
ALIMENTACIÓN / CONSUMO	12Vdc y PoE
TEMPERATURA	De -30°C a +60°C (95% HR)
PROTECCIÓN	IP67 e IK10
Analítica IVS	Tripwire e Intrusión.

<https://www.ibdglobal.com/shop/product/ipc-hdbw2231r-zs-s2-domo-ip-2m-dn-wdr-3dnr-starlight-ivs-ir40m-2-7-13-5vfm-ik10-ip67-poe-sd-8712>